



Lexmark MX722adhe

Una capacidad de salida de hasta 70 [66] ppm* y un disco duro estándar ayudan al producto multifuncional monocromático Lexmark MX722adhe equipado con OCR y con configuración flexible a satisfacer las necesidades de grupo de trabajo grande.

Número de Parte

25B0001

Tecnología de Impresión

Monochrome Laser

Función

Escaneo en color, Proceso de copiar, Envío de fax, Escaneo de red, Impresión

Tamaño del Grupo de Trabajo

Large Workgroup

Pantalla Táctil

Yes

Pantalla

Pantalla táctil en color e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm) de Lexmark

Velocidad de Impresión (Carta, Negro)

Hasta 70 ppm⁶

Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex

Hasta 42 spm⁶

Velocidad de Impresión (A4, Negro)

Hasta 66 ppm⁶

Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex

Hasta 40 spm⁶

Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como

Tan solo 4.5 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Integrated Duplex

Resolución de Impresión, Negro

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Velocidad de Copiado (Carta, Negro)

Hasta 70 cpm⁶

Velocidad de Copiado (Carta, Negro) Duplex

Hasta 44 spm⁶

Velocidad de Copiado (A4, Negro)

Hasta 66 cpm⁶

Velocidad de Copiado (A4, Negro) Duplex

Hasta 42 spm⁶

Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como

Tan solo 4.0 segundos

Rango de Reducción / Ampliación

25 - 400 %

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Negro)

Hasta 72 / 75 Lados por minuto

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Color)

Hasta 72 / 75 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Negro)

Hasta 144 / 150 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Color)

Hasta 144 / 150 Lados por minuto

Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm)

215.9 x 355.6 mm

Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos

DADF (dúplex de un solo paso)

Tipo de Escaner

Escáner plano con ADF

Tecnología de Digitalización (escaneado)

CCD

Resolución óptica de Digitalización (escaneado)

600 X 600 ppi (black), up to 600 X 600 ppi (color)

Formatos de Archivos de Digitalización (Enviar como)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Destinos de Digitalización

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocidad del módem

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Velocidad de Transmisión de Fax

< 3 seconds per page

Procesador

Quad Core, 1200 MHz

Memoria, Estándar

2000 MB

Memoria, Máxima

6000 MB

Disco Duro

Incluido en la configuración

Sistemas Operativos Apple Soportados

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

Sistemas Operativos Linux Soportados

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemas Operativos UNIX Soportados

Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Administración del papel estándar

Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 550 hojas, Duplex integrado

Administración del papel opcional

Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja de 2100 hojas, Bandeja bloqueable de 250 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas

Capacidad de Entrada de Papel, Estándar

Hasta 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima

Hasta 3300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel, Estándar

Hasta 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel, Máxima

Hasta 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m²)

60 - 176 gsm

Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain short)

Cover - 176 gsm (65 lb), Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Tag - 203 gsm (125 lb)

ADF

Alimentador automático de documentos de 200 hojas

Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Opción de Acabado

No

Número de Entradas de Papel, Estándar

2

Número de Entradas de Papel, Máximo

5

Tipos de Papel Soportados

Cartulina, Etiquetas web dobles, Sobres, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de cartulina y etiquetas.

Tamaños de Papel Soportados

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Puertos Estándar

One Internal Card Slot, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Dos puertos con certificación Hi-Speed con especificación USB 2.0 posterior (tipo A)

Puertos Locales Opcionales

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Puertos de Red Opcionales

Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless

USB Directo

Yes

Red Ethernet

Yes

Protocolo de Soporte de Red

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Métodos de Impresión de Red

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protocolos de gestión de red¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Seguridad de Red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPV2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Área de Impresión (mm)

4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro)

Lenguajes de Impresión (Estándar)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Conjunto de Fuentes y Símbolos

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 scalable PostScript fonts, 2 PCL bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference.

Rendimiento de cartuchos (hasta)⁵

Cartucho para 7.500 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho de rendimiento extra alto para 35.000 páginas, , Cartucho de ultra alto rendimiento para 55.000 páginas

Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta

Hasta 150000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura⁴

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo

Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque de 11,000 páginas

Cartuchos de repuesto:

El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/ regions para más detalles.

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)

739.1 x 558.8 x 578.4 mm

Peso

44.1 kg

Nivel de ruido, inactiva

14 dBA

Nivel de ruido (Impresión), Operando

57 dBA

Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando

57 dBA

Nivel de ruido (Copia), Operando

60 dBA

Nivel de ruido (Digitalización), Operando

56 dBA

ENERGY STAR

Sí

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación)

0.2 Watts

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión)

2.0 Watts

Consumo Promedio de Energía (el Modo Listo)

42 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Impresión)

850 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Copiado)

890 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Escáner)

73 Watts

Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC)

3.3 kilowatt-hora por semana

Garantía del Producto

Un año de servicio in situ, al siguiente día laborable

Certificaciones del producto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo

Hasta 350000 Páginas al mes³

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

5000 - 100000 Páginas²

Ambiente Operativo Específico

Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros

Licencia/Términos del Acuerdo

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

País de Origen

China (PRC)

Código Arancelario Armonizado

8443.31.0000

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.

³El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark.

⁴El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la fuente de la bandeja, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad promedio del trabajo de impresión.

⁵Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752.

⁶Velocidad de impresión y copia medida de acuerdo con ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Cartuchos de tóner
58D0UA0	Cartucho de tóner negro de ultra alto rendimiento para Lexmark 58D0UA0
58D4000	Cartucho de tóner negro del programa de devolución para Lexmark 58D4000
58D4H00	Cartucho de tóner negro de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4H00
58D4X00	Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 58D4X00
58D4U00	Cartucho de tóner negro de ultra alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4U00
58D0Z00	Unidad de imagen negra del programa de devolución para Lexmark 58D0Z00
58D0ZA0	Unidad de imagen negra para Lexmark 58D0ZA0
58D4H0E	Cartucho de tóner negro de contrato de alto rendimiento para Lexmark 58D4H0E
58D4X0E	Cartucho de tóner negro de contrato de rendimiento extra alto para Lexmark 58D4X0E
58D4U0E	Cartucho de tóner negro de contrato de ultra alto rendimiento para Lexmark 58D4U0E
58D0Z0E	Unidad de imagen corporativa para Lexmark 58D0Z0E
25A0013	Cartuchos de Grapas (3 por paquete)

P/N	Manejo del papel
50G0800	Bandeja de 250 hojas
50G0801	Bandeja de 250 hojas
50G0820	Bandeja bloqueable de 250 hojas
50G0802	Bandeja para 550 hojas
50G0803	Ingreso de bandeja para 550 hojas
50G0822	Bandeja bloqueable de 550 hojas
50G0804	Bandeja de 2100 hojas
50G0854	Separador de 4.3 pulgadas (11 cm)
50G0864	Separador de 4.3 pulgadas (11 cm)

P/N	Mobiliario
40C2300	Soporte ajustable
50G0855	Base con ruedas
50G0865	Base con ruedas
3073173	Gabinete giratorio

P/N	Opciones de memoria
57X9801	Tarjeta de memoria flash de 256 MB
57X0204	4 GB x 32 DDR3-DRAM

P/N	Soluciones de aplicaciones
40C9201	Tarjeta para IPDS
40C9200	Tarjeta para códigos de barras y formularios
40C9202	Tarjeta para emulación PRESCRIBE

P/N	Conectividad
27X0142	Servidor de impresión MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet de Lexmark
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
14F0100	Tarjeta interfaz serie RS-232C (t65x, X65x)
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server