



SMT2200C

RoHS

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

Incluye: Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB

Especificaciones técnicas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)	1.98Kilovatios / 2.2kVA
Distorsión de Voltaje de Salida	Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	110 V, 125 V
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	75 - 154 Ajustable, 82-144V
Número de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	110 V, 125 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	3hour(s)
Sustitución de la batería	RBC55
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC™	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	271 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	816
Runtime	View Runtime Graph

[View Runtime Chart](#)**Rendimiento**[View Efficiency Graph](#)**Comunicaciones & Gestión**

Puerto (s) Interfaz	RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	530Julios
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima	435mm, 43.5cm
Anchura máxima	196mm, 19.6cm
Profundidad máxima	544mm, 54.4cm
Peso neto	50.91kg
Peso de envío	60.91kg
Altura bruta	559mm, 55.9cm
Anchura bruta	381mm, 38.1cm
Profundidad bruta	762mm, 76.2cm
Color	Negro
Unidades en Palet	9.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA
Disipación térmica en línea	275.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones	CSA C22.2 n.º 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, UL 1778
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:150 000 USD
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

REGÍSTRESE PARA CORREO ELECTRÓNICO

Me gustaría recibir noticias en información comercial de Scheider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónicos, como el correo electrónico. Para obtener más detalles, lea nuestra [Política de privacidad](#).

Soy un...

▼

Aceptar



- Relaciones con los inversores
- Carreras
- Sustentabilidad

- APC Blog
- Blog de Schneider Electric sobre centros de datos
- Contáctenos

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Buscar

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Ir



- Términos y condiciones
- Política sobre privacidad de datos y cookies
- Cambia tu configuración de cookies
- ©2021, Schneider Electric