

## Especificaciones técnicas

APC Easy UPS SRV 3000VA 120V | SRV3KA | Descargado en 10/09/2020 (EST)



## APC Easy UPS SRV 3000VA 120V SRV3KA

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

### Salida

Capacidad eléctrica de salida	2.4Kilovatios / 3.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	2.4Kilovatios / 3.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Eficacia con carga completa	88.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	110, 115
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) NEMA L5-30R (4) NEMA 5-20R (1) NEMA L6-30R
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

### Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	Hard wire 3-wire (1P + N + E)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	55 - 150 Adjustable (half load), 85 - 150V
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	88.0 %

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC Easy UPS SRV 3000VA 120V | SRV3KA | Descargado en 10/09/2020 (EST)

### Entrada

Otras tensiones de entrada	110, 115
----------------------------	----------

### Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)	118 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	473
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

### Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí

### Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	600Julios
---------------------	-----------

### Descripción física

Altura máxima	336mm, 33.6cm
Anchura máxima	190mm, 19.0cm
Profundidad máxima	425mm, 42.5cm
Peso neto	26.0kg
Peso de envío	28.0kg
Altura bruta	465mm, 46.5cm
Anchura bruta	325mm, 32.5cm
Profundidad bruta	565mm, 56.5cm
Color	Negro

### Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
-----------------------	-----------

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC Easy UPS SRV 3000VA 120V | SRV3KA | Descargado en 10/09/2020 (EST)

### Descripción medioambiental

Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Protection Class	IP20

### Conformidad

Aceptaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.