



## AP9640



Monitorización remota y control de un SAI individual al conectarlo directamente a la red.

Incluye: Cable USB, Manual de usuario



## Especificaciones técnicas

### Comunicaciones & Gestión

Autenticación	Radius

### Descripción física

Altura máxima	38mm, 3.8cm
Anchura máxima	121mm, 12.1cm
Profundidad máxima	114mm, 11.4cm
Peso neto	0.08kg
Peso de envío	0.34kg
Altura bruta	51mm, 5.1cm
Anchura bruta	235mm, 23.5cm
Profundidad bruta	159mm, 15.9cm

### Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

### Conformidad

Aceptaciones	AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A, EN 55022, classe A, EN 55024, FCC parte 15 clase A, GOST, ICES-003, VCCI clase A
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución

## Sostenible Oferta Estado

RoHS

Conforme

## REGÍSTRESE PARA CORREO ELECTRÓNICO

Me gustaría recibir noticias en información comercial de Schneider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónicos, como el correo electrónico. Para obtener más detalles, lea nuestra [Política de privacidad](#).

Email

Soy un...



APC

## QUIÉNES SOMOS

[Historia de APC](#)[Relaciones con los inversores](#)[Carreras](#)[Sustentabilidad](#)

## CONÉCTESE CON NOSOTROS

[Prensa](#)[APC Blog](#)[Blog de Schneider Electric sobre centros de datos](#)[Contáctenos](#)

## ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

Buscar

## CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

Ir

[Términos y condiciones](#)[Política sobre privacidad de datos y cookies](#)[Cambia tu configuración de cookies](#)

©2021, Schneider Electric