

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	3 puertos LAN de 10/100/1000 Mbps y 1 puerto WAN de 10/100/1000 Mbps
Fuente de alimentación externa	12V / 1.0A
Dimensiones (LXCXA)	9,1 × 5,7 × 1,5 pulg. (230,0 x 144,0 x 37,0 mm)
Antena	4 antenas externas

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz
Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Tasa de señal	300 Mbps a 2,4 GHz, 867 Mbps a 5 GHz
Poder de transmision	CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Funciones inalámbricas	Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas
Seguridad inalámbrica	WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

QoS	WMM, control de ancho de banda
Tipo de WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN)
administración	Control de acceso, gestión local, gestión remota, TR-069, TR-098, TR-111
DHCP	Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
Reenvío de puertos	Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP
Paso de VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Controle de acceso	Control parental, control de gestión local, lista de anfitriones, horario de acceso, gestión de reglas
Cortafuegos	DoS, SPI Firewall, filtro de direcciones IP, enlace de direcciones IP y MAC
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6

OTROS

contenidos del paquete	Enrutador Gigabit inalámbrico de banda dual AC1200 Unidad de fuente de alimentación EC220-G5 Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida
Requisitos del sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista [™] o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superior.
Certificación	CE, RoHS

OTROS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% no Condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación