

Arquero T2E

Adaptador PCI Express inalámbrico de doble banda AC600

- WiFi de doble banda AC600: aproveche al máximo su red con velocidades Wi-Fi de hasta 600 Mbps (433 Mbps en la banda de 5 GHz y 200 Mbps en la banda de 2,4 GHz)
- Compatible con MU-MIMO: aumente la integridad y la eficiencia de la red cuando trabaje con un enrutador MU-MIMO compatible
- Amplio alcance inalámbrico: conéctese a su Wi-Fi en más partes de su hogar con una potente antena de alta ganancia que aumenta la señal
- Compatible con WPA3: mejore la ciberseguridad con una protección más segura e individualizada
- Soportes de perfil bajo y altura completa: las opciones personalizadas le brindan la flexibilidad de encontrar un soporte que se adapte perfectamente al diseño de su tablero.

- CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	PCI Express
Dimensiones	4,76 × 3,09 × 0,85 pulgadas (120,8 × 78,5 × 21,5 mm)
Antena	1 antena externa desmontable

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Velocidad de señal	5 GHz: 11ac: Hasta 433 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 200 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz: 11n: Hasta 200 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico)
Sensibilidad de recepción	5GHz: 11ac HT80:-59.0dBm 11n HT40:-68.0dBm 11a 54Mbps:-73.0dBm 11a 6Mbps:-90.0dBm 2.4GHz: 11n HT40:-70dBm 11g 54Mbps:-75dBm 11b 11Mbps:-87dBm
Potencia de transmisión	5GHz: 18dBm (FCC) / 23dBm (CE) (EIRP) 2.4GHz: 18dBm (FCC) / 20dBm (CE) (EIRP)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Modos inalámbricos	Modo de infraestructura
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
Tecnología de modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

OTROS

Certificación	FCC, CE, RoHS
Contenido del paquete	AC600 Adaptador inalámbrico de doble banda PCI Express Archer T2E Soporte de perfil bajo Guía de instalación rápida CD de recursos
Requisitos del sistema	Windows 10
Medio ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento sin condensación