



## TS-432PXU-RP-2G

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                         | Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 de 64 bits ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz                                           |
| Arquitectura de CPU                         | ARM de 64 bits                                                                                                                          |
| Unidad de coma flotante                     | Yes                                                                                                                                     |
| Motor de cifrado                            | Yes                                                                                                                                     |
| Memoria del sistema                         | 2 GB de memoria DDR4 UDIMM (1 módulo de 2 GB)                                                                                           |
| Memoria máxima                              | 16 GB (1 módulo de 16 GB)                                                                                                               |
| Ranura para memoria                         | 1 módulo de memoria DDR4 UDIMM                                                                                                          |
| Memoria flash                               | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque)                                                                             |
| Bahía para unidades                         | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s                                                                                                  |
| Compatibilidad de unidades                  | Bahías de 3,5":<br>Unidades de disco duro SATA de 3,5"<br>Unidades de disco duro SATA de 2,5"<br>Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
| Intercambiable en caliente                  | Yes                                                                                                                                     |
| Ranura M.2                                  | Opcional a través de un adaptador PCIe                                                                                                  |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Yes                                                                                                                                     |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)               | 2 (2,5G/1G/100M/10M)                                                                                                                    |
| Puerto 10 GbE                               | 2 puerto SFP+ 10GbE                                                                                                                     |
| Wake-on-LAN (WOL)                           | Yes                                                                                                                                     |
| Jumbo Frame                                 | Yes                                                                                                                                     |
| Ranura PCIe                                 | 1<br>Ranura 1: PCIe Gen 2 x2                                                                                                            |
| Puerto USB 3.2 Gen 1                        | 4                                                                                                                                       |

|                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma                                             | Montaje en rack de 1U                                                        |
| Indicadores LED                                             | Unidad de disco duro 1-4, estado, LAN, expansión del almacenamiento          |
| Botones                                                     | Encendido, Reinicio                                                          |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)                | 44 × 439 × 499 mm                                                            |
| Peso (neto)                                                 | 8,12 kg                                                                      |
| Peso (bruto)                                                | 11,12 kg                                                                     |
| Temperatura operativa                                       | 0 - 40 °C (32°F - 104°F)                                                     |
| Temperatura de almacenamiento                               | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                    |
| Humedad relativa                                            | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F) |
| Unidad de alimentación eléctrica                            | 250 W (x2) PSU, 100 - 240 V                                                  |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico          | 53,343 W                                                                     |
| Ventilador                                                  | 2 de 40mm, 12 V de CC                                                        |
| Advertencia del sistema                                     | Timbre                                                                       |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 700                                                                          |

**Nota:** Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

**Advertencia:** Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.