



Lector de Códigos de Barras

SKU: TZBESC3



Escanea



Catálogo de imagen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad de lectura: 100FPS
- Interfaz: USB
- Capacidad de decodificación: UPC / EAN, UPC / EAN con suplementos, UCC / EAN128, CODE93, MSI, CODE11, ATA, variantes RSS, CODE39, CODE39 full ASCII, CODE39 trioptic, CODE128, CODE128 full ASCII, CODABAR, intercalado 2 de 5, diferenciado 2 de 5
- Distancia de lectura: 46 ~ 271mm (100% UPC/ EAN 13 mil)
- Longitud del cable: 1.8m
- Micro interruptor
- Tipo de laser: Clase 2
- Peso: 129g
- Dimensiones: 165mm x 63mm x 87mm
- Energía: DC + 5V +/- 5%
- Temperatura de operación: 0°C ~ 40°C
- Temperatura de reposo: 40°C ~ 60°C
- Mínimo contraste de impresión: 25%
- Indicador: LED
- IP42

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ideal para lecturas rápidas de códigos de barras o UPC
- Ligero y flexible
- Lectura de láser bidireccional
- Base ajustable con lector removible
- Garantía: 1 año

HIGHLIGHTS

- Lector de código de barras TechZone 1D con lectura LED bidireccional con conector alámbrico de puerto USB y una velocidad de lectura de 100FPS
- La longitud del cable es de 1.8m incluye su propia base ajustable y removible, es un equipo con un cómodo diseño, resistente y con una vida útil de al menos 5 años



HAZ CLIC AQUÍ