

Panel
Tamaño de Pantalla
43"
Fuente de Iluminación
Direct LED
Área Activa (Horizontal × Vertical)(mm)
941.2 x 529.4 mm
Resolución (Píxeles)
3840 X 2160 pix.
Brillo
450nits
Contraste Nativo
5000:1
Tiempo de Vida
30,000 hrs.
Orientación
Horizontal /Vertical
Audio
Bocina Interna
12W x2
Audio In/Out (izq/der)
PC Audio in x1 / Line out (3.5mm) x1
Conectividad
VGA In/ Out
x1 / no
HDMI In/Out
x2 (2.0) / x1 (2.0)
USB port (Type A)
x2 (2.0) / x1 (3.0)
Display Port In/Out
x1 / no
RJ45 In/Out
x1
Mecánico
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm)
961.4 x 553.7 x 71.9 mm
Ancho del Bisel (superior / inferior / izquierdo / derecho) (mm)
8.7 / 13.1 / 8.7 / 8.7 mm
Peso (Sin Caja / Con Caja) (kg)
11.6 / 15.9 kg
Montaje a Pared (VESA) (mm)
200 x 200 (4 orificios); 4-M6 x 12L
Energía
Voltaje
100 - 240Vac, 50Hz / 60Hz
Consumo de Energía (Típico / Standby)
200W / <0.5W

Entrada AC
Si
Software
X-Sign 2.0
Si
Soporte de Control de Display Múltiple (MDA)
Si
Solución para administración de dispositivos (DMS)
Si
Accesorios
Control Remoto
x1
Cable de Poder (por región)
x1
Guía de Inicio Rápido
x1
Manual de Usuario (Electrónico)
x1
Cable VGA
x1
Cable HDMI
x1
Control
RS232 In/Out
x1 / NA
Ambiente
Temperatura de Operación
0°C - 40°C
Temperatura de Almacenamiento
-10°C - 60°C
Uso (Hora / Día)
18/7
Lenguajes
Idiomas en Pantalla
27 Idiomas