



Cámara inteligente Poly Studio E70 (842F8AA)

Descripción general

Tan bueno como estar juntos

Poly Studio E70 es una cámara inteligente que aporta a las salas de reuniones calidad de video nítida y análisis avanzados. Las cámaras dobles se potencian con la tecnología Poly DirectorAI para crear una experiencia de video vibrante.



Video nítido

Disfrute de claridad realista en sus grandes salas de reuniones con una cámara de diseño inteligente pensada para entornos de trabajo híbridos. Y con la cámara doble y las transiciones sin inconvenientes todos se ven con mayor detalle.

Tecnología de cámara inteligente

La experiencia de reuniones artísticamente diseñada y la inteligencia artificial se unen para crear la tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI. Escoja entre diferentes modos de encuadre y seguimiento a fin de crear una experiencia más equitativa para sus reuniones híbridas.

Características

Cámara doble con sensores 4K

La cámara doble con sensores 4K de 20 megapíxeles crea una experiencia de video vibrante. Transición sin inconvenientes entre un ángulo ancho y una lente estrecha para que todos puedan verse con el mayor detalle.

Conjunto de cámaras impulsadas por IA

La tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI garantiza que todo el mundo disfrute de una imagen clara gracias a un encuadre automático preciso y preciso.

Obturador de privacidad

Mantenga la privacidad de las conversaciones en la sala de reuniones cuando sea necesario con un obturador de privacidad electrónico integrado y motorizado para lograr mayor tranquilidad.

Fácil administración mediante Poly Lens

Controle su implementación desde cualquier lugar a través de la administración remota con el software de administración de dispositivos basado en la nube Poly Lens.

Plataformas de comunicación

Se conecta fácilmente a Microsoft Teams Rooms en Windows, Zoom Rooms en Windows, Poly Studio G62 y Poly G7500 para optimizar las implementaciones.^[1]

[1] Visite <https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/studio/studio-e70> para obtener más información.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	321 x 102 x 89,1 mm
Peso	907 g
Puertos	1 velocidad de señalización USB Tipo-C® de 5 Gbps; 1 RJ-45
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Características especiales	Conteo de participantes de la reunión; Obturador de privacidad electrónico
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de un año de Poly
Contenido de la caja	Poly Studio E70; Cable Ethernet; Kit de montaje para pared; Cable USB Tipo-A a USB Tipo-C®

Especificaciones adicionales

Alimentación	100 a 240 V CA, 50/60 Hz, entrada de 1,5 A; 12 V CC, 5 A, salida de 60 W; Alimentación a través de Ethernet (PoE), 802.3af, 15,4 W, clase 3
Altitud operativa	16,000 ft
Altitud operativa	4877 m
Campo de visión horizontal	120°; 70°
Campo de vista en diagonal (dFoV)	78°; 140°
Cantidad para múltiples pedidos	1
Capacidad de zoom	Digital 7.3x
Capacidades de cobertura de lente	Integradas
Cartones por capa	21
Cartones por pallet	189
Color	Blanco
Código HTS	8517690000
Código UNSPSC	45121520
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	101,6 x 121.9 x 149 cm
Dimensión de la caja principal (métrico)	24,5 x 44 x 29,5 cm
ECCN	EAR99
Hoja de datos, fotografía 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08630925.png
Hoja de datos, fotografía 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631045.png
Hoja de datos, fotografía 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631075.png
Intervalo de humedad en funcionamiento	15 a 80%
Margen de temperaturas operativas	0 a 40°C
Peso del pallet	357 kg
Productos por pallet	189
Puerto de adaptador de alimentación de CA	1 x 4,5 mm
Rango de cámara (métrico)	Hasta 7,62 m
Rango de humedad en inactividad	De 15 a 95%
Resolución de la cámara	2160 p, 4K UHD (3840 x 2160)
Resolución total de la cámara (megapíxeles)	2 x 20 MP

Software de gestión	Poly Lens
Tecnología de cámara inteligente	Poly DirectorAI con encuadre de oradores; Encuadre de personas; Encuadre de grupo; Perímetro DirectorAI
Temperatura no operativa: Celsius	-40 a 70 °C
Tipo de cámara	Lente doble

Comunicación y colaboración

★ : Recomendado

Servicios de soporte de Poly

3 Year Poly+ Studio E70 auto track 4k USB camera with dual lens multi microphone array	P87090312 ★
1 Year Partner Poly+ Studio E70 auto track 4k USB camera with dual lens multi microphone array	P87090160
1 Year Poly+ Studio E70 auto track 4k USB camera with dual lens and multi-mic array	P87090112
3 Year Partner Poly+ Onsite G7500 4k Codec Studio E70 TC8	P87310358
3 Year Partner Poly+ Studio E70 auto track 4k USB camera with dual lens and multi-mic array	P87090362
React fee Studio E70 auto track 4k USB camera with dual lens multi microphone less than 1yr	R87090801
React fee Studio E70 auto track 4k USB camera with dual lens multi microphone more than 1yr	R87090802

Soluciones de trabajo híbrido

Video

★ : Recomendado

Accesorios de video

Abrazadera Poly Studio E70/P15/R30 para pantalla	875K8AA
Cable de alimentación Poly Video IEC	874T5AA
Fuente de alimentación Poly Studio E70 Group 310/500 Trio VisualPro sin cable de alimentación	875K6AA
Montaje VESA Poly Studio E70	875K7AA

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.