

**TS-1264U-RP-4G**

CPU	Procesador Intel® Celeron® N5105/N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos (con una potencia de hasta 2,9 GHz)
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® UHD Graphics
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Transcodificación acelerada de hardware	Yes
Memoria del sistema	4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulos de 4 GB)
Memoria máxima	16 GB (2 módulos de 8 GB)
Ranura para memoria	2 x SODIMM DDR4
Memoria flash	4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía para unidades	12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidades	Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Intercambiable en caliente	Yes
Ranura M.2	Opcional a través de un adaptador PCIe
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Ranura PCIe	1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2

Puerto USB 2.0	2
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
Salida HDMI	1, HDMI 1.4b
Factor de forma	Montaje en rack de 2U
Indicadores LED	Unidad de disco duro 1-12, estado, LAN, expansión, alimentación
Botones	Encendido, Reinicio
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	88.7 × 482.2 × 423.8 mm
Peso (neto)	9,43 kg
Peso (bruto)	14,09 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	300W (x2), 100-240 V
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro:	37,854 W
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	70,913 W
Ventilador	2 de 80mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	1500

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.