

89-206-MJ9315



Informacion Tecnica:

CPU

PROCESADORES INTEGRADOS INTEL® GIMINI LAKE

DISEÑO DE ALIMENTACIÓN POR 1 FASES

DISEÑO DE CAPACITOR 100 SLIDO

CHIPSET

CONJUNTO DE CHIPS EXPRESS DE INTEL® GIMINI LAKE

GRAPHICS

COMPATIBLE CON DIRECTX® 12

COMPATIBLE CON HDMI 1.4A Y PREMIUM AUDIO

SUPPORTS DP 1.2

MEMORY

ARQUITECTURA DE MEMORIA SINGLE-CHANNELDDR4

SOPORTA DDR4 2400 MEMORIAS NO ECC, DIMM SO SIN BUFFER

1 X DDR4 SO-DIMM SOCKET

SUPPORT UP TO 8 GB

EXPANSION SLOT

1 X M.2 SLOT FOR WIFI PCIE GEN 2

SUPPORTS INTEL® CNVI

STORAGE

COMPATIBLE CON CONJUNTO DE CHIPS EXPRESS GIMINI LAKE

2 PUERTOS SERIE ATAIII 6 GB/S

AUDIO

CDEC DE AUDIO HD DE 6 CANALES

CDEC DE AUDIO HD DE 6 CANALES REALTEK ALC897

LAN

CONTROLADOR FAST ETHERNET REALTEK 8111H

USB

4 X USB 3.2 GEN 1X1 PORTS UP TO 5GB/S EITHER REAR I/O OR FRONT HEADER

- 2 PUERTOS DEL PANEL TRASERO

- 2 PUERTOS INTEGRADOS

6 PUERTOS USB2.0 HASTA 480 MB/S

- 2 PUERTOS DEL PANEL TRASERO

- 4 PUERTOS INTEGRADOS

REAR PANEL I/O

1 CONECTOR DE TECLADO Y RATN PARA PS/2

1 PUERTO DE AUDIO SALIDA DE LNEA/ENTRADA DE LNEA/ENTRADA DE MICROFONO

1 PUERTOS RJ-45

1 PUERTOS HDMI

1 X PUERTOS D-SUB VGA OPCIONAL

1 PUERTOS DISPLAYPORT OPCIONAL

4 X USB 3.2 GEN 1X1 TYPE A PORTS

2 X USB2.0 PORTS

CONNECTORS & HEADERS

1 CONECTOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX DE 24 CONTACTOS

1 CONECTOR SYS_FAN DE 4 CONTACTOS

1 Cabezal de MICROFONO/SALIDA DE ALTAVOZ DEL PANEL FRONTAL

1 Cabezal de CONMUTACIÓN/LED DEL PANEL FRONTAL

SUPPORT ADDITIONAL USB PORTS

2 X USB 2.0 HEADER

89-206-MJ9315

2 CONECTORES SATA III 6 GB/S
1 CABEZAL CLR_CMOS
2 CABEZALES DE PUERTO SERIE COM
1 CABEZAL DE PUERTO PARALELO LPT
SYSTEM BIOS
AMI BIOS CON 128 MB SPI FLASH ROM
PANTALLA DOBLE
COMPATIBLE CON BIOS GUI UEFI
BIOS EN VARIOS IDIOMAS
FORM FACTOR
FACTOR DE FORMA MINI ITX
170170
OS SUPPORT
WINDOWS 10 64-BIT
CERTIFICATIONS
CERTIFICACION CE/FCC
CERTIFICACION WHQL
ARCHIVE SPEC&19981;&38920;&21246;&36984;
COMPATIBLE CON LA UTILIDAD M.I.B. III

Informacion Comercial:

GLKD-I2

WINDOWS 10 WORKABLE SUPPORT

COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA DURATHON DE ECS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD, LA
FIABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA
PCB DE TRIPLE DENSIDAD; RESISTENCIA A TEMPERATURAS EXTREMAS; 1.5K DE PRUEBA
MARATHON; CAPS SLIDOS SUPERIORES

ECS MIB III - SENCILLA INTERFAZ CON SOBREACELERACION

ECS INTELLIGENT EZ UTILITY : EDLU