

Proyectores Láser - Imágenes Realistas para Experiencias Inmersivas

- * Brillo de 6000 ANSI Lúmenes
- * Tecnología Láser de hasta 20,000 hrs.
- * Instalación Flexible: Desplazamiento de lente / Operación 24/7
Corrección trapezoidal / Correccion de esquinas / Instalación 360°
- * Tecnología DustGuard Pro con protección IP5X (contra polvo)
- * Doble Rueda de Color que reproduce el 92% de Rec.709
- * Compatible con los Sistema de Control por Red



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	6000 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	WUXGA (1920x1200)
	Relación de Aspecto	16:10,16:9,2.4,4:3,Auto,Real
	Contraste (FOFO)	3,000,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores) / 92% Gama de color Rec. 709
	Fuente de Luz	Láser
Óptico	Vida de Fuente de Luz	20,000 hrs.
	Índice de Proyección	1.36 - 2.18
	Zoom Ratio	1.6x
	Lente	F/# = 1.81 ~ 2.1,f = 14.3 ~ 22.9 mm
	Ajuste de Lente	Manual
	Corrección Trapezoidal	2D,Vertical ± 30°; Horizontal ± 30°
	Desplazamiento de Lente	Vertical: -60%~ +60% / Horizontal : -23%~ +23%
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 60"~200" / Máximo: 30"~300"
	Modos de Imagen	3D, Brillante Golf, Infografía, Presentación, sRGB, Usuario 1, Usuario 2,Vivid
	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160)
	Frecuencia Horizontal	15K~102KHz
Compatibilidad	Rango de Escaneo Vertical	23~120Hz
	Compatibilidad HDTV	1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p
I/O Interface	Compatibilidad de Video	NTSC,PAL,SECAM
	PC in (D-sub 15pin)	x1
	Monitor out (D-sub 15pin)	x1
	HDMI in	(x2) HDMI-1 (2.0a/HDCP2.2) / HDMI-2 (2.0a/HDCP2.2)
	USB Tipo A	(x1) (2.0/Suministro de energía1.5A)
	3D Sync in / out	x1 / x1
	LAN (RJ45)	x1
	HDBaseT (RJ45)	(x1) Control/Video/Audio
	RS232 in (DB-9pin)	x1
	DC 12V Trigger (3.5mm Jack)	x1
	Control Remoto in (3.5mm Mini Jack)	x1
	IR Receiver	(x2) Frente / Atrás
Audio	Bocina	(x2) 10W
	Audio L/R in (RCA)	x1
	Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	x1 / x1
Medio Ambiente	Fuente de Poder	AC 100 a 240V, 50/60 Hz
	Consumo de Energía (110V)	440W
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Typ./Eco.)	32/39
Peso/Dimensión	Temperatura de Operación	0~40°
	Peso (kg)	7 Kg.
Accesorios	Dimensiones (WxHxD) (mm)	416x166 x 351 mm
	Incluidos	Control remoto con batería / Cable de poder / Guía de instalación / Garantía
Otros	Características	BrillantColor, DynamicBlack, Desplazamiento de lente,Auto apagado, Modo alti- tudes elevadas, Congelamiento de imagen, Eco blank, Bloqueo de panel, HDTV compatible, 3D ready, 3D desde HDMI, Administración de color HSG, Zoom digital 2x, Corrección de esquinas, Corrección de color en pared, Modo HDR, Closed captioning, Salida de audio variable, Operación 24/7, Barra de seguridad, HLG, Seguridad kensington, Instalación 360° Vertical u Horizontal, Clasificación de pro- tección IP5X, Control Crestron / PJ-Link / Extron / AMX / RoomView, Tecnología DustGuard Pro / Láser BlueCore, LAN Control vía MDA / DMS Local / RS232 (LAN)

