

## Cable de Sincronización y Carga USB A a Lightning, Certificado MFi - Negro, M/M, USB 2.0, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **M100-006-BK**



Este cable USB Type A a Lightning conecta su dispositivo iPhone, iPad o iPod al puerto USB en su computadora o cargador de pared y automóvil

### Características

El Cable USB de Sincronización y Carga M100-006-BK de Tripp Lite Negro, de 1.83 m [6 pies] con conector Lightning permite carga y descarga de datos, mientras que al mismo tiempo carga los dispositivos. El cable está certificado MFi para usar con la generación más reciente de dispositivos iPhone, iPad y iPod. El conector Lightning Reversible permite que se enchufe al dispositivo en cualquier dirección.

### Destacado

- Cuenta con una clavija Lightning reversible de 8 pines y una clavija USB-A
- Trabaja con cualquier computadora
- Certificado MFi para amplia compatibilidad con su iPhone, iPad o iPod Apple
- Compatible con todos los dispositivos con conectores de 30 pines
- Se enchufa en un dispositivo Apple en cualquier dirección

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice su iPhone, iPad o iPod Apple usando el puerto USB A de su computadora alejado hasta a 1.83 m [6 pies]
- Transfiera fotos y otros archivos importantes entre un disco duro externo y su dispositivo Apple

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

### El Paquete Incluye

- M100-006-BK – Cable USB de Sincronización y Carga con Conector Lightning de Apple

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332182166
Tecnología	Lightning; USB; USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable USB	Pasivo
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	2
POTENCIA	

Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
<b>CARGA</b>	
Watts de Carga Total	12
<b>FÍSICAS</b>	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.2 mm
Calibre de Alambre (AWG)	28/21
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.30 x 1.00 x 2.60
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.46 x 2.54 x 6.60
Peso de Envío (lb)	0.10
Peso de Envío (kg)	0.05
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V/2.4A)
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro

<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Clavija en Ángulo	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	MFi
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; UKCA
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años