

TL-POE2412G

New

Adaptador PoE

- Soporte PoE Pasivo 24V
- Determinación automática de requisitos energéticos
- Diseño de montaje en pared
- Soporte de velocidad Gigabit
- Plug-and-Play, sin necesidad de configuración



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	2 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX 1 Puerto 24VDC POWER INPUT
Medios de Red	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)
Fuente de Alimentación	12W (Max. 24VDC)
Indicador LED	PWR
Dimensiones (W X D X H)	85.8mm*43.9mm*35mm (3.4*1.7*1.4 in)

OTROS

Certificacion	FCC, CE, RoHS
Contenido del paquete	Adaptador PoE Pasivo TL-POE2412G 24V 12W Cable Alimentación Kit Montaje en Pared
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación