

TL-POE4824G

New

Adaptador PoE Pasivo 48V

- Soporte PoE pasivo 48V
- Auto-determinación de requisitos energéticos
- Diseño Montaje en pared
- Soporte velocidad Gigabit
- Plug-and-Play, sin necesidad de configuración



• CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interface	1 Puerto 10/100/1000Mbps RJ45 Shielded Data IN 1 Puerto 10/100/1000Mbps RJ45 Shielded Passive PoE 1 Puerto 48VDC POWER INPUT
Medios de Red	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)
Indicador LED	PWR
Dimensiones (W X D X H)	110×57×38.8 mm (4.3 × 2.3 × 1.5 in.)
OTROS	
Certificacion	FCC, CE, RoHS
Contenido del paquete	Adaptador PoE Pasivo 48V 24W TL-POE4824G Cable Energía Kit Montaje Pared
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación