

Cable de 1,8m Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP - Blanco

ID del Producto: MDP2DPMM6



El cable adaptador de Mini DisplayPort™ a DisplayPort MDP2DPMM6 de 1,8 metros, cuenta con un conector macho Mini DP en un extremo y un conector macho DP en el otro, lo que le permite conectar cualquier portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un televisor de alta definición, monitor o proyector que utilice una conexión DisplayPort estándar.

El cable mDP a DP soporta altas resoluciones de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6 Gbps. El cable también es compatible con Multi-Stream (MST) para encadenar varios monitores y proporciona soporte de audio opcional.

El MDP2DPMM6 está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una fiabilidad garantizada, asegurando que los contenidos protegidos digitalmente se muestren correctamente, con capacidad HDCP y DPCP.

Nota: Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, Apple®) vienen equipados únicamente con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DP a DP pueden conectarse a los puertos Thunderbolt, lo que le permitirá conectar sus pantallas compatibles con DP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

- **CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, Audio de 8 Canales, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Los conectores DP con pestillo evitan la desconexión accidental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal. Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (Mini-DP)/workstations con tarjetas gráficas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510; monitor/proyector UHD/4K. Microsoft Surface Pro 6/4
- **ESPECIFICACIONES:** 2m | Negro | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Macho a DP Estándar Macho | 32 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 20~80%

Características Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 32 AWG

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Cable OD 0.2 in [4.8 mm]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [69.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [78.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 1,8 m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

