

Proyector X1228H



Modelo	X1228H UPC 195133092814 SAT 45111609 Número de parte MR.JTH11.00D
Resolución	XGA (1024 x 768) Máxima WUXGA (1920 x 1200)
Brillo	4,500 ANSI Lúmenes (Estándar), 3,600 ANSI Lúmenes (ECO) (Conforme al estándar ISO 21118)
Relación de Aspecto	4:3 (Nativa), 16:9 (Soportada)
Contraste	20,000:1
Rango de Tiro	1.94 ~ 2.16 (51"@2m)
Lente de Proyección	F= 2.41~2.53, f = 21.85~24.01mm Enfoque y Zoom Manual
Keystone	+/-40° (Auto) - Corrección automática de montaje en techo
Duración de Lámpara	6,000 Horas (Estándar), 7,000 Horas (ECO), 10,000 Horas (ExtremeEco)
Colores Desplegables	1.07 Billones (30-bit)
Potencia de Lámpara	220W
Nivel de Ruido	32 dBA (Estándar), 24 dBA (ECO)
Interfaces de Entrada	Análogo RGB/Video Componente (D-sub) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Video Compuesto (RCA) x 1
Interfaces de Salida	PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/1A, USB Tipo A) x 1 Análogo RGB (D-sub) x 1
Interfaces de Control	RS232 (D-sub) x 1 USB (Tipo A) x 1, Puerto de salida compartido
Sistema de Proyección	DLP®
Dimensiones y Peso	313 x 240 x 113.7mm, 2.8 Kg
Alimentación	100 – 240 V ; 50 – 60 Hz
Consumo de Potencia	Operación 275 W Modo Eco 205 W
Garantía	1 año de garantía en Centro de Sericio
Otros	Bocina de 3 W integrada

acer

PROYECTA CON CLARIDAD

X Series



Proyector X1228H

Proyecta con claridad

Colores como en la vida real con Acer LumiSense™, ColorBoost3D™ y Color Safe II, además con Acer BlueLightShield™ protege tu vista.



BlueLightShield™



LUMISENSE



ColorSafe II



ColorBoost 3D