



Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad, 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, con Ethernet

HDMI macho a macho, 2 m, compatible con 4K@120Hz y con 8K@60Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos con chapa de oro, diseño trenzado, negro

Part No.: [355940](#)

EAN-13: 0766623355940 | UPC: 766623355940

Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad con 8K a 60 Hz preparado para futuras aplicaciones 2.1 para AV y videojuegos de alta gama

El estándar superior HDMI de ultra alta velocidad de este cable HDMI de Manhattan lo prepara para la próxima generación de desafíos gráficos en audio / video, juegos, señalización digital y otras aplicaciones de alta gama.

Colores y contraste brillantes con Dynamic HDR y Dolby Vision™

Este cable tiene licencia oficial y está certificado para ofrecer imágenes brillantes en 8K (7680 x 4320) a 60 Hz (rápidos) o UHD 4K a 120 Hz (ultrarrápidos) con Dynamic HDR y Dolby Vision™ para un contraste y colores perfectos.

Sonido cristalino con Dolby Atmos®

Tanto la compatibilidad con Dolby Atmos como eARC funcionan en conjunto para ofrecer audio con una claridad y profundidad incomparables a través de hasta 32 canales.

Doble blindaje y contactos con baño de oro

Su cubierta de tela trenzada hace que este cable prácticamente no se enrede y sea extremadamente duradero. El doble blindaje (papel de aluminio y trenza de Mylar) y los contactos con chapa de oro brindan la máxima integridad de la señal, así como transmisiones de señales claras y nítidas con cero interferencias EMI. Gracias al canal HDMI Ethernet (HEC) integrado, el cable incluye conectividad a Internet para dispositivos de entretenimiento en el hogar. Úselo con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores,

monitores, computadoras portátiles, PC, receptores AV, cajas de transmisión, consolas de juegos, PlayStation® (PS4 / PS5), Xbox® (One / One X / Series S / Series X), Blu -jugadores de rayos y más.

Features:

- Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad, certificado y con licencia oficial, cuenta con funciones de vanguardia y preparadas para futuras aplicaciones de Audio y Video, así como de videojuegos de alta gama
- Admite resoluciones de 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) y 1080p@240Hz
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision[™] y Dolby Atmos[®].
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Doble blindaje de lámina y trenza para reducir la EMI y otras fuentes de interferencia
- Ancho de banda de hasta 48 Gbps
- Compatible con Deep Color (Color profundo) de 36 bits (12 bits por canal), submuestreo de croma 4:4:4
- Diseño de cable con cubierta tejida, resistente a enredos
- Canal de retorno de audio mejorado (eARC) para permitir que el audio del televisor se transmita a través de su sistema de audio sin un cable de audio separado
- eARC que admite los formatos de audio más avanzados y la más alta calidad de audio (compatibilidad total solo con productos HDMI 2.1)
- HDMI Consumer Electronics Control (CEC) para poder utilizar un control remoto con todos los dispositivos HDMI compatibles
- HDMI Ethernet Channel (HEC) para añadir conectividad de red a un enlace HDMI sin necesidad de un cable Ethernet independiente
- Las características mejoradas incluyen frecuencia de actualización variable (VRR), cambio rápido de medios (QMS), transporte rápido de cuadros (QFT) y modo automático de baja latencia (ALLM)
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores,

monitores, portátiles, PC, receptores AV, cajas de transmisión, consolas de juegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores de Blu-ray y mucho más

- Compatible con HDCP 2.3
- Audio de 32 canales sin comprimir
- Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS

Generalidades

- Resolución máxima: 8K a 60 Hz (7680 x 4320)
- Máximo ancho de banda: 48 Gbps
- Soporta HDCP 2.3, CEC, Dynamic HDR, eARC, VRR, QMS, QFT y ALLM

Conectores

- 2 HDMI de 19 pines, macho
- Contactos con baño de oro

Cable

- 30 AWG
- Doble blindaje: papel de aluminio y trenza Mylar
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de conductividad: 10 Ohm
- Cobertura de tejido trenzado
- Diámetro exterior del recubrimiento: 6.3 ± 0.15 mm
- Longitud: 2 m (7 pies)
- Otras dimensiones: 13 mm $\pm$ 0.24 mm (ancho), 3.5 $\pm$ 0.2 mm (alto)
- Peso: 131 g (4.62 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 ° C (-4 - 140 ° F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenido del paquete

- Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad, 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, con Ethernet

