



Docking Station de USB-C a HDMI y VGA, 4 en 1, con suministro de energía

USB 3.2 tipo C macho a HDMI (4K a 30 Hz), VGA (1080p a 60 Hz), USB-A (5 Gbps) y USB-C PD (87 W) hembra, carga de transferencia, aluminio, gris espacial

Part No.: [130691](#)

EAN-13: 0766623130691 | UPC: 766623130691

Docking Station USB-C a HDMI y VGA para conectar una computadora portátil, MacBook® o PC a una configuración de pantalla dual, incluidos periféricos USB-A y puerto de carga PD

El Convertidor docking de USB-C a HDMI y VGA, 4 en 1, con suministro de energía de Manhattan establece un enlace rápido, simple y conveniente entre la fuente de medios equipada con USB-C más reciente (laptop, computadora, MacBook®, Chromebook™, tableta, etc.) y pantallas HDMI y VGA existentes (monitores, televisores y proyectores). Disfrutará de resoluciones de hasta 4K@30Hz en la conexión HDMI, hasta 1080p@60Hz en la conexión VGA o hasta 1080p@60Hz en cada pantalla de una configuración de doble pantalla. Cree una miniestación de trabajo agregando cualquier periférico USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0), como un mouse, teclado, hub, dispositivo de memoria externa y más con el puerto USB-A integrado. Este convertidor docking multipuerto es fácil y rápido de instalar. No se requiere una configuración o configuración complicada para mejorar la funcionalidad de su dispositivo USB-C. Su diseño todo en uno logra una solución compacta e integrada que elimina cables, enredos y desorden innecesarios para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Hasta 87 W de potencia de carga con USB-C Power Delivery (PD)

El puerto USB-C PD incluido te permite cargar tu portátil con una potencia de hasta 87 W y, al mismo tiempo, cargar otros dispositivos móviles, como smartphones o tablets, a través del puerto USB-A. La función Power Delivery también proporciona una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que determina las necesidades de energía de los dispositivos compatibles y las suministra al ritmo más rápido y seguro.

Lleva tu teléfono a la pantalla grande

Conecta cualquier teléfono inteligente con Android 9 y posterior que admita salida de video a través del modo Alt USB-C DP para disfrutar aún más de aplicaciones y medios. Mira un video en tu monitor o hojear las diapositivas de tu presentación, todo desde su teléfono.

Un adaptador multipuerto que está hecho para ir a donde vayas

La carcasa de aluminio muy compacta hace que este convertidor de acoplamiento de USB-C a HDMI y VGA sea el compañero de viaje perfecto. Con

un tamaño de sólo 62 x 40 x 15 mm, es lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo exterior de una maletín para laptops, por lo que puede crear una miniestación de trabajo para su computadora portátil dondequiera que vaya.

Features:

- Crea una configuración de doble pantalla, carga tus dispositivos y conecta un periférico
- Resolución UHD de hasta 4K@30Hz (3840×2160) en conexión HDMI
- Resolución Full HD de hasta 1080p@60Hz (1920×1080) en conexión VGA
- Doble salida de video con resoluciones de hasta 1080p@60Hz en ambas pantallas
- Admite los modos de visualización de espejo y espejo extendido
- Un puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A (anteriormente USB 3.0) con velocidades de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps y carga de hasta 5 W (5 V/1 A)
- Puerto USB-A para conectar mouse, teclados o dispositivos de memoria USB (y más) o para cargar y sincronizar un dispositivo electrónico portátil
- Admite la función USB Power Delivery (PD) de hasta 87 W; requiere un cargador PD externo, disponible en Manhattan
- Compatible con DisplayPort 1.2 Modo alternativo (Modo Alt DP)
- Compatible con todas las computadoras de escritorio, laptops y tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ y más
- Carcasa de aluminio robusta y elegante, ideal tanto para el escritorio como para los viajes
- Cable integrado y resistente de 15 cm
- Totalmente compatible con HDCP 1.4, compatible con versiones anteriores
- Permite que tu smartphone funcione como una PC de escritorio al mismo tiempo que se carga (la configuración de escritorio requiere dispositivos con Android 9 o superior que ofrezcan salida de vídeo a través de USB-C)
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Linux® y Chrome OS™, iPadOS® y Android™
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)
- Espejo extendido

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Estándares y certificaciones:

- DP 1.2 Alt Mode sobre USB-C
- - USB 3.2 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-A: 5 Gbps
- Funcionamiento alimentado por bus (excepto las funciones de carga)
- Carga USB-C PD: 87 W máx. (20 V a 5 A)
- Carga USB-A: 5 W máx. (5 V a 1 A)

Conectores

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-C de 24 pines, hembra
- Un USB-A de 4 pines, hembra
- Un HDMI de 19 pines, hembra

Características físicas

- Dimensiones (L x An x Al): 62 x 40 x 15 mm (2.44 x 1.73 x 0.59 pulg.)
- Peso neto: 42 g (1.48 onzas)
- Peso bruto: 63 g (2.22 onzas)
- Longitud del cable: 15 cm (6 pulgadas)
- Diámetro del cable: 34 AWG
- Carcasa de aluminio

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90% HR

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS, iPadOS or Android

Contenido del paquete:

- Docking Station de USB-C a HDMI y VGA, 4 en 1, con suministro de energía
- Instrucciones

