



Switch bidireccional HDMI 4K de 2 puertos

4K@60Hz, selección manual, pasivo (no requiere alimentación), negro
Part No.: [207850](#)

EAN-13: 0766623207850 | UPC: 766623207850

Distribuye de manera rápida y efectiva una señal de Ultra Alta Definición (UHD) a múltiples pantallas

El switch y splitter bidireccional HDMI de Manhattan transmite una señal de 4K HDMI de una única fuente UHD a dos pantallas UHD o conecta dos fuentes UHD a una pantalla UHD.

La mejor calidad de imagen y una sencilla instalación

La compatibilidad absoluta con HDMI y HDCP 1.4 garantiza un rendimiento de alta calidad y fiabilidad del switch y splitter bidireccional HDMI de Manhattan. Ofrece una resolución 4K cinematográfica y es compatible con vídeo 3D, Deep Color y audio LPCM, DTS y Dolby TrueHD.

Simplemente conecta los cables HDMI (no incluidos) al dispositivo y crea la configuración que desees. La energía se extrae de las fuentes HDMI para soportar la(s) señal(es). No se requiere ninguna configuración de software/hardware ni ajustes complicados para completar esta solución 4K de gran eficacia.

Features:

- Distribuye una señal de audio o vídeo de Ultra Alta Definición (UHD) a una e incluso a dos pantallas UHD HDMI o permite conectar dos fuentes a una pantalla

- Resolución 4K@60Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color)
- Botón superior para cambiar entre fuentes o pantallas
- Admite amplificadores de vídeo con un ancho de banda de hasta 340 MHz y 3.4 Gb/s por canal (10.2 Gb/s total) para pantallas de 4K x 2K
- Admite Deep Color de 36 bits (12 bits por canal) y sYCC Color Space
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales
- Compatible con HDCP
- Compatible con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión (set-top boxes) y receptores satélite, entre otros ; también permite grabar el juego en la pantalla
- Conexión Plug and Play
- Contactos con chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

General

- Distancia fuente-splitter y splitter-pantalla: hasta 5 m
- Posiciones del botón en el switch: arriba (conecta el puerto 1), abajo (conecta el puerto 2)
- Consumo eléctrico: 100 mA

Conectores

- Un conector HDMI hembra (entrada/salida)
- Dos conectores HDMI hembra (salida/entrada)

Entrada/salida de señal

- Señal de entrada de vídeo: 0.5 - 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango de enlace individual máximo: 3840 x 2160 con una resolución de 30 Hz y 4096x2160 con una resolución de 24 Hz
- Vídeo de salida: HDMI 1.4

Resoluciones de vídeo admitidas

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Características físicas

- Indicadores LED: conexión a la corriente y a los puertos
- Interruptor
- Dimensiones: 49 x 52 x 20 mm
- Peso: 0.1 kg
- Chasis: Metálico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete:

- Switch bidireccional HDMI 4K de 2 puertos
- Guía de instrucciones rápidas



