



Tapo C420S2

Sistema de Cámaras Wi-Fi de Vigilancia Inteligente con Batería

<https://www.tp-link.com/mx/home-networking/cloud-camera/tapo-c420s2/>

Grabación de Vídeo 2K QHD. Videos y fotos más nítidos con alta resolución 2560 × 1440 px.

- **Batería de larga duración 180 días** ⁽¹⁾. Gracias a su reducido consumo solo tendrás que recargarlas dos veces al año.
- **Visión nocturna a todo color.** Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche.
- **Detección AI de movimiento con notificaciones.** La cámara manda una notificación al móvil al detectar un movimiento sospechoso.
- **Instalación sin cables.** Gracias a la batería incorporada podrás colocar las cámaras en cualquier lugar sin depender de las tomas suministro eléctrico
- **Alarma con luz y sonido.** Si la cámara detecta un comportamiento sospechosos activa la alarma de luz y sonido para disuadir la amenaza.
- **Sonido bidireccional.** Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en las cámaras
- **Almacenamiento seguro.** Guarda los vídeos en una tarjeta microSD⁽²⁾ de hasta 256GB o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care⁽³⁾.
- **Resistente al agua y al polvo IP65.** Las cámaras están herméticamente sellado frente al agua y el polvo.

Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día.

Sistema de Cámaras Wi-Fi de Vigilancia Inteligente con Batería de Larga Duración

CAMARA

Sensor de Imagen	1/3"
Resolución	2K QHD (2560 × 1440 px)
Lens	F/NO: 1,61±10%; Distancia focal: 3,18 mm ± 5%
Viewing Angle	113°
Night Vision	LED IR de 850 nm hasta 49 pies/15 m

NETWORK

Protocolo Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Protocolo	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Frecuencia	2.4 GHz
Wireless Security	WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada	Detección de movimiento, Persona detección, Detección de mascotas, Detección de vehículos.
Notificación de salida	Notificación, Instantánea (Tapo care), Clips (Tapo cuidado).

AMBIENTE

Temperatura en Funcionamiento -20°C~45°C(-4°F ~113 °F)

Temperatura en Almacenamiento -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Humedad en Funcionamiento 10%~90%HR, sin condensación

Humedad en Almacenamiento 5%~90%HR, sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete	Cámaras Tapo C420 (batería incluida)
	Nodo Tapo H200
	Adaptador USB
	Cable adaptador USB
	Adaptador de corriente CC
	Tornillos de montaje
	Plantillas de montaje
	Soportes de cámara
	Guía de inicio rápido
Cable ethernet RJ45	

HARDWARE

Botón	Botón de la cámara: botón Restablecer/SYNC Botón del concentrador: botón de reinicio; Botón SINCRONIZAR
LED Indicador	Indicador LED de la cámara: LED del sistema Indicador LED del concentrador: LED del sistema
Entrada del Adaptador	Entrada del adaptador de cámara: 100-240 V, 50/60 Hz Entrada del adaptador de concentrador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida del Adaptador	Salida del adaptador de cámara: 5,0 V, 1,0 A Salida del adaptador de concentrador: 9.0V, 0.85A
Dimensiones (W x D x H)	Dimensiones de la cámara: 4,35 x 2,52 x 2,52 pulgadas. (110,6*64,2*64,2mm) Dimensiones del cubo (largo x ancho x alto): 2,8 x 2,8 x 1,2 pulg. (71,45*71,45*31,25mm)

VIDEO/IMAGEN

Compresión de Video	H.264
Frame Rate & Resolutions	15/20 fps
Video Streaming	2K QHD

AUDIO

Comunicación de audio	Audio bidireccional
Audio Input & Output	Micrófono y altavoz integrados

<p>Grabación 2560 × 1440px 2K QHD</p> 	<p>Grabación a todo color 24h al día</p> <p>Sensor Starlight</p> 	<p>Batería de larga duración 180 días*</p> 	
	<p>Almacenamiento Seguro</p> 	<p>Detección inteligente y Notificaciones</p> 	<p>Protección IP65 al agua y al polvo</p> 

