



# Sistemas

## Punto de Venta

### EC-MP-200

---

- Impresora Móvil
- Compatible para imprimir tickets y etiquetas
- Compatible con la función NFC
- Compatible con Códigos QR y PDF 417
- Velocidad de 70mm/s
- Batería de 2550mAh



# Impresora móvil térmica

## para tickets y etiquetas

---

Impresora móvil que te ayudará en tu negocio a imprimir tickets para tus clientes y etiquetar todos los productos de tu stock, su batería de larga duración te ayudara todo el tiempo que la necesites.

# Especificaciones Técnicas

## Impresora de móvil térmica de tickets y etiquetas EC-MP-200

### Modo de impresión

Método de impresión  
Resolución  
Velocidad de impresión máx.  
Ancho de impresión máx.  
Almacenamiento  
Interfaces

Modo de impresión de etiquetas  
Térmica Directa  
203 ppp  
70 mm/s Máx.  
20~48mm  
CPU RAM: 512 K / FLASH: 8 MB  
USB+Bluetooth

### Modo de impresión de recibo

384 puntos/línea  
70 mm/s  
48mm

Detección de temperatura  
del cabezal de impresión

termistor

Detección de la posición  
del cabezal de impresión  
Detección de papel

Micro interruptor  
Sensor fotoeléctrico

### Medios de comunicación

Tipo de medio  
Ancho de medios  
Diámetro del rollo de papel  
Método de salida de papel

Rollo de papel térmico, papel adhesivo térmico  
20 ~ 60 mm  
50 mm máx.  
Arrancando

Papel térmico  
58mm

### Fuentes/Gráficos/Simbología

código de barras 1D

CODE128 / EAN128 / ITF / CODE39 / CODE39C /  
CODE39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 /  
EAN13+5 / EAN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / CODABAR /  
POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPCE /  
UPCE+2 / UPCE+5 / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14  
/ EAN14  
código de barras 2D / Código QR / PDF-417

UPC-A / UPC-E / 13 DE ENERO (EAN13) / 8  
DE ENERO (EAN8) / CÓDIGO 39 / ITF /  
CODABAR / CÓDIGO 93 / CÓDIGO 128

Tamaños de caracteres

Conjunto de caracteres Fuentes comunes  
de un byte: FONT 0~FONT 8

### Características Físicas

Dimensión  
Peso  
Operación  
Entorno de almacenamiento  
Entrada de alimentación  
Batería  
Sistema operativo

118\*92\*60mm  
0,36 kg  
-10~55 ℃, Humedad: HR 20 ~ 85%  
-40~55 ℃, Humedad: ≤93% HR  
CC 5V / 2A  
CC 7,2 V/2550 mAh  
WINDOWS / Android / IOS / Linux



[www.eclinepos.com](http://www.eclinepos.com)