


Módulo de batería extendida (EBM) de 72V para sistemas UPS SmartPro de 1950VA y 3000VA, 2U rack/torre.

NÚMERO DE MODELO: **BP72VRM2U**



El módulo de baterías externas proporciona autonomía extendida para sistemas UPS compatibles en aplicaciones de pequeñas empresas, educación, menudeo, financieras o del cuidado de la salud.

Características

El Módulo de Baterías proporciona a su sistema compatible Eaton UPS autonomía extendida

El BP72VRM2U ofrece una duración extendida de la batería cuando se usa en conjunto con los sistemas UPS SMARTPRO® de 1950VA y 3000VA actualizados para 2023. También puede conectarse en serie hasta un máximo de cuatro paquetes de baterías coincidentes para ofrecer operaciones extendidas aún más prolongadas. Se incluye un cableado de calibre grueso con conectores de corriente continua de alto amperaje para una instalación segura y sencilla.

Admite la instalación en rack o en torre de 2U

El formato de uso múltiple de este paquete de baterías de respaldo es compatible con el montaje en 2U de espacio en racks o gabinetes estándar EIA de 19 pulgadas utilizando el kit de rieles de 4 postes y los soportes de montaje incluidos. Los soportes para instalación en torre también se incluyen para una configuración vertical opcional.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332279101
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Tipo de Batería	Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]

Destacado

- Se conecta a Sistemas UPS de la Serie Eaton Tripp Lite ampliables para extender la autonomía
- El conector de encadenado soporta módulos de baterías adicionales para una autonomía aún más prolongada
- Incluye cableado de gran calibre con conectores de 72V CD de alta corriente.
- Soporta instalación en 2U de rack o torre vertical usando los accesorios incluidos

Requisitos del Sistema

Compatible sólo con Sistemas UPS SMARTPRO 2023 actualizados
SMART2200RMXL2U,
SMART2200RMXLN,
SMART3000RMXL2U,
SMART3000RMXLN,
SMX3000XLRT2UA, y
SMX3000XLRT2UN

El Paquete Incluye

- BP72VRM2U – Módulo de Baterías Externas de 72V
- Cable de baterías externas
- Accesorios para instalación en rack
- Soportes para instalación en torre
- Guía de Inicio Rápido

Voltaje CD del sistema (VCD)	72
Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS	 744-A3121
Descripción de reemplazo de batería	Baterías reemplazables en caliente por el usuario. El EBM requiere 2 Cartuchos de Batería de Repuesto 744-A3121.
FÍSICAS	
Altura del Rack	2U
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack / Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19; Torre
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	68.58
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	27
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.400 x 17.200 x 23.700
Peso de la Unidad (lb)	89.1
Peso de la Unidad (kg)	40.42
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA C22.2; cTUVus; cUL Listed
Product Compliance	CE (Europa); RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años