



Sistemas

Punto de Venta

EC-2600-2D

- Admite USB/Serial
- Escaneo continuo por inducción automática
- Capaz de escanear códigos 1D, 2D en papel/película/pantalla
- IP54



Lector de Códigos de barras 2D

Opción ideal para el escaneado de pequeño a medio volumen en aplicaciones de ventas al por menor: Ideal para tiendas de conveniencia, tiendas de licores y farmacias, misceláneas, etc.

Especificaciones Técnicas

Lector de Códigos de Barra 2D EC-2600-2D

Tipo de scaneado	Código de barras 1D,
CMOS	2D 680 × 480
Profundidad del campo de escaneo	10-280 mm
Compatibilidad	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS
Código disponible	Código 39 4mil
Rango de escaneo	Impresión de códigos 1D, 2D en papel, película o pantalla
Patrón de escaneo	30 fps
Patrón de escaneo	
Escritura de entrada de código de barras	Escaneo continuo de inducción automática
	Inglés americano, francés, italiano, alemán, español, turco Q, belga (francés), Inglés británico
	Admite agregar prefijos y sufijos, caracteres ocultos
Contraste de símbolo	20%
Ángulo de escaneo	Horizontal: ±70° Vertical: ±60° Rotado: ±360°
Simbologías admitidas	EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 adicionales, EAN-13 5 adicionales, I SSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Código 11, Código 32, Código 39, Código 93, Código 128, Codabar, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar ampliado PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Matriz de datos, QR, Azteca
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad	5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
Sellado Ambiental	IP54 1,5 M caídas sobre hormigón
Resistente a caídas	3 veces 0-70000LUX
Luz ambiental	USB (unidad libre), puerto serie
Interfaz	5V
Voltaje	139×82×83mm
Dimensiones (L x An x Al)	280g
Peso	

