



Cable de audio digital óptico Toslink

2 conectores Toslink S/PDIF m-m, 3 m (10 pies), contactos dorados, negro

Part No.: **356084**

EAN-13: 0766623356084 | UPC: 766623356084

Cable Toslink - Cable de audio digital óptico SPDIF, macho a macho (M/M), con calidad HiFi de primera para un sonido increíble para el cine en casa

Consigue la mejor experiencia de sonido para tu entretenimiento en casa con el cable de audio digital óptico S/PDIF Toslink de grado profesional de Manhattan. Transmite un sonido envolvente de alta definición superior entre componentes AV con interfaces de fibra óptica. Redescubra sus películas, música y videojuegos favoritos con un audio cristalino. Este cable de audio óptico es ideal para todos los dispositivos con una interfaz óptica, como receptores AV, (pre)amplificadores, barras de sonido, sistemas de sonido, televisores, PC, DAC (convertidores de digital a analógico), PlayStation[®] (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox[®] (One/360) y más.

Tecnología de transmisión de última generación y contactos

chapados en oro

La fibra óptica de alto grado y la lente pulida del cable permiten el mejor rendimiento posible sin comprometer la calidad del sonido. Su construcción a partir de hebras de fibra lo hace completamente inmune a las interferencias electromagnéticas (EMI) y a las interferencias de radiofrecuencia (RFI) que pueden sufrir los cables HDMI de menor calidad. Los contactos chapados en oro mantienen sus conexiones siempre libres de corrosión.

Features:

- Dos conectores Toslink S/PDIF macho para conectar una fuente multimedia a un dispositivo de audio
- Calidad HiFi superior con fibra óptica sin pérdidas ni distorsiones
- Ideal para todos los dispositivos con interfaz óptica, como receptores AV, (pre)amplificadores, barras de sonido, sistemas de sonido, televisores, PC, DAC, PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox® (One/360), etc.
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Inmunidad a EMI y RFI
- Compatible con todos los puertos de entrada/salida S/PDIF y de entrada/salida OPT
- Cubierta flexible y duradera con un resistente alivio de tensión
- Plug and play; no requiere alimentación externa
- Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE

Generalidades

- Dos conectores machos Toslink (S/PDIF, óptico)
- Contactos chapados en oro
- Bota de PVC con alivio de tensión
- Fibra óptica
- Cubierta de PVC
- Longitud: 3 m (10 pies)

- Diámetro exterior (OD) de la cubierta: 2.2 mm (0.09 pulgadas)
- Diámetro exterior (OD) de la fibra: 1 mm (0.04 in.)
- Radio de curvatura: 20 mm
- Resistencia a la tracción de la fibra: 25 kg (250 N)
- Peso: 20 g (0.71 oz.)

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4 - 158°F)

Contenido del paquete

- Cable de audio digital óptico Toslink

Este producto también está disponible en otras longitudes con el número de modelo indicado:

- #356060 - 1 m (3 ft.)
- #356077 - 2 m (7 pies)
- #356091 - 5 m (14 pies)

Nota: Antes de instalar este cable, retire la tapa protectora contra el polvo de cada conector.



