



Switch HDMI de 2 puertos 8K@60Hz

Selecciona de dos entradas HDMI a una sola salida HDMI (2x1), 48G, mando a distancia IR, negro

Part No.: [207942](#)

EAN-13: 0766623207942 | UPC: 766623207942

Switch HDMI 2.1 de alta gama con 8K60Hz a prueba de futuro para conectar fácilmente varias fuentes a una sola pantalla

El switch compacto HDMI de 2 puertos Manhattan 8K@60Hz te permite compartir un televisor o proyector HDMI 2.1 con dos fuentes HDMI 2.1 sin distorsionar ni degradar el vídeo. Cuenta con dos entradas de vídeo independientes que pueden soportar una resolución 8K a 60 Hz, lo que lo convierte en la solución perfecta para conectar y ver cualquiera de las fuentes de vídeo en una pantalla que sólo tiene un puerto HDMI 2.1 disponible.

Colores y contraste brillantes con Dynamic HDR y Dolby Vision™.

Este switch ofrece increíbles imágenes 8K (7680 x 4320) a 60 Hz rápidos o 4K UHD a 120 Hz fulminantes con Dynamic HDR y Dolby Vision™ para un contraste y unos colores perfectos. Con el submuestreo de croma completo 4:4:4, no comprime la señal para trabajar con tasas de bits inferiores. Puede transmitir anchos de banda de hasta 48 Gbps para tareas informáticas de alta resolución.

Fácil instalación y amplia compatibilidad

La plena conformidad con HDMI 2.1 y HDCP 2.3 garantiza que este switch de 2 vías pueda ofrecer un rendimiento fiable. Conecte rápidamente los cables HDMI 2.1 (no incluidos) y el cable de alimentación Micro-USB para completar esta solución HDMI de ultra alta definición y 8K, sin necesidad de configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La compatibilidad total con pantallas 4K@60Hz, 4K@30Hz y 1080p garantiza que funcionará con cualquier fuente o dispositivo de destino HDMI. Este switch 8K es ideal para aplicaciones de señalización digital, en las que se desea mostrar varios dispositivos fuente en diferentes momentos o para compartir un proyector de gama alta entre varias

fuentes de gama alta.

Funcionamiento sin esfuerzo con selección automática o manual

Este switch garantiza un funcionamiento sin esfuerzo gracias a la selección automática que detecta y selecciona un dispositivo recién conectado, lo que también es útil cuando se requiere que la unidad esté oculta. También admite la selección manual con el botón-interruptor incorporado en la parte frontal o a distancia con el control remoto de infrarojo.

Features:

- Cambia entre dos señales de audio/vídeo HDMI hacia una sola pantalla
- Admite resoluciones 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) y 1080p@240Hz
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Soporta Dolby Vision™ y Dolby Atmos®.
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Hasta 48 Gbps de ancho de banda total con 12 Gbps por canal a 1200 MHz
- Totalmente compatible con pantallas 4K@30Hz y 1080p
- Compatible con Deep Color (Color profundo) de 36 bits (12 bits por canal), submuestreo de croma 4:4:4
- Admite el cambio de fuentes mediante el mando a distancia por infrarrojos o por cambio manual con la pulsación de un botón
- Las características mejoradas incluyen frecuencia de actualización variable (VRR), cambio rápido de medios (QMS), transporte rápido de cuadros (QFT) y modo automático de baja latencia (ALLM)
- Admite audio comprimido DTS-HD Master Audio, audio sin comprimir LPCM de 8 canales (sonido envolvente 7.1) y Dolby TrueHD, así como audio de 32 canales
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, portátiles, PC, receptores AV, cajas de transmisión, consolas de juegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores de Blu-ray y mucho más
- Instalación \"plug and play\", sin necesidad de configuración
- Compatible con HDCP 2.3
- Gabinete metálico resistente para una máxima durabilidad
- Bases de goma para evitar que se deslice en el escritorio
- Cable de alimentación trenzado de Micro-USB a USB-A incluido
- Tres años de garantía * (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Normas y certificaciones

- HDMI 2.1
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Resoluciones soportadas:
480p/576i/720p/1080i/1080p@240Hz/1440p@144Hz/4K@120Hz/8K@60Hz
- Ancho de banda de vídeo máximo: 48 Gbps / 1200 MHz
- Consumo de energía: 5.0 W (máx.)
- Transmisión: unidireccional

Conexiones/botones

- Tres entradas HDMI hembra de 19 patillas (dos entradas, una salida)
- Una entrada de alimentación de 5.0 V DC / 1.0 A, Micro-USB
- Un botón de selección

LEDs

- Alimentación
- Entrada 1
- Entrada 2
- Modo automático
- Modo IR

Físico

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 90 x 44 x 14 mm (3.54 x 1.73 x 0.55 in.)
- Peso neto: 87 g (3.07 oz.)
- Peso bruto: 185 g (6.53 oz.)
- Carcasa: metal

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 70°C (32 - 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 80°C (-4 - 176°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90%

Contenido del paquete

- Switch HDMI de 2 puertos 8K@60Hz
- Cable de alimentación de micro-USB a USB-A, 0.8 m (2.6 pies)
- Mando a distancia por infrarrojos (requiere dos pilas AAA, no incluidas)
- Instrucciones

