



Switch Gigabit Ethernet de 16 puertos

16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, Green Ethernet / IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, para escritorio, incluye soportes opcionales para montaje en rack de 19"

Part No.: **561815**

EAN-13: 0766623561815 | UPC: 766623561815

Un Switch de red para el hogar, el negocio o la oficina

El switch GB de Intellinet alcanza velocidades de hasta 1000Mbps, y gracias a sus 16 puertos podrás conectar teléfonos, computadoras, AP y más

Features:

- Puertos 10/100/1000 autosensitivos que automáticamente detectan las velocidades óptimas de la red
- Modo VLAN manual para aislar los puertos 1 a 14 entre sí y permitir que se comuniquen con los puertos 15 y 16
- Modo manual Extend para alcanzar distancias de transmisión de hasta 250 m a una velocidad reducida de 10 Mbps
- Conmutación de 32 Gbps
- La tecnología de ahorro de energía Green Ethernet desactiva el consumo de corriente en los puertos no utilizados, y ajusta el nivel de energía de acuerdo a la longitud del cable
- Soporta tramas jumbo de hasta 9 k Bytes
- Modo de control de flujo manual desactivado para desactivar la función de control de flujo del switch Gigabit Ethernet
- Todos los puertos RJ45 soportan MDI-MDIX (uplink- automático)
- Arquitectura de almacenamiento y conmutación
- Soporta 802.3x control de flujo para modo full dúplex y back pressure basado en colisiones para modo half dúplex
- Soporta 8k entradas de direcciones MAC
- Memoria búfer de 512 kbytes
- Formato compacto de sobremesa con carcasa metálica resistente
- Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas eléctricas externas

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Pies de goma antideslizante para uso en escritorio
- Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
- Incluye soportes para montaje en rack/gabinete de 19"
- Totalmente compatible con la NDAA
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet en Par Trenzado)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Control de flujo, para modo full dúplex)

Generalidades

- Medios soportados:
 - 10Base-T Cat3/4/5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 100Base-TX Cat5/5e UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45, 8 pin
- Filtrado de paquetes/ tasa de envío:
 - 1,488,000 pps (1000 Mbps)
 - 148,000 pps (100 Mbps)
 - 14,880 pps (10 Mbps)
- Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas
- Velocidad del backplane / capacidad de conmutación: 32 Gbps
- Arquitectura del switch: almacenaje y envío
- 16 puertos RJ45 Gigabit Ethernet
- Certificaciones: FCC Class A, CE, UKCA

Modos (seleccionables mediante un interruptor deslizante en el panel frontal)

- Normal
- Control de flujo desactivado
- VLAN (aislamiento de puertos)
- Extensión de la red

LEDs

- Alimentación
- Enlace/actividad

Alimentación

- Fuente de alimentación interna: 100,0 - 240,0 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 10,1 watts (máx.)

Físico

- Gabinete metálico

- Dimensiones (L x W x H): 126 x 280 x 44 mm (4.96 x 11.02 x 1.73 in.)
- Peso neto: 1.1 kg (2.43 lbs.)
- Peso bruto: 1.6 kg (3.53 lbs.)
- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento: 5 - 90% HR, sin condensación

Contenido del paquete

- Switch Gigabit Ethernet de 16 puertos
- Cable de alimentación
- Soportes para montaje en rack/gabinete de 19"
- Cuatro soportes de goma
- - Instrucciones



