



Tapo C211

Cámara de seguridad Wi-Fi para el hogar con movimiento horizontal y vertical

- Alta definición 2K 3MP : capture cada detalle dentro de su hogar con un video de alta definición 2K nítido con esta cámara de seguridad para interiores.
- Arriba, abajo, todo alrededor: vea todo en una habitación o pasillo entero con el campo de visión panorámica/inclinación de 360° horizontal y 114° vertical.
- Detección y notificación instantánea : Reciba notificaciones push instantáneas cuando se detecte movimiento o una persona, suscríbase a Tapo Care para detectar el llanto del bebé.
- Visión nocturna de hasta 30 pies: nunca te pierdas nada de lo que sucede, incluso de noche.
- Seguimiento de movimiento preciso: rastrea y sigue al sujeto para mantenerlo dentro del campo visual y vigilar la acción.
- Audio bidireccional: Permite la comunicación conversacional en tiempo real mediante un micrófono y un altavoz integrados. No tendrás que salir de casa gracias al audio bidireccional integrado.
- Zona de privacidad: establece zonas de bloqueo personalizables para evitar que se graben ciertos espacios, de modo que nunca tengas que preocuparte por que se filtren tus momentos personales.
- Compartir dispositivo : Ve la señal de tu cámara Wi-Fi desde dos smartphones diferentes. Ahora, mamá y papá pueden ver lo que pasa en casa con una sola cámara.
- Almacenamiento local o en la nube seguro : guarde el metraje de forma continua en una tarjeta microSD de hasta 512 GB [†] o suscríbase a Tapo Care para almacenamiento en la nube. [‡]
- Control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa para tener las manos libres. ^{*}

CÁMARA

Sensor de Imagen	1/2.8"
Primavera	F/NO: 2,4; Longitud focal: 3,83 mm
Rango de movimiento	Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 70° (cobertura de inclinación de 116,65°)
Visión nocturna	LED IR de 850 nm hasta 30 pies
Iluminación	/
Interfaz y botón	1 botón RESET 1 ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)
Compatibilidad de Hub	/
Rango de vista	360° horizontales, 114° verticales
Resolución	3 MP (2304 x 1296)

CENTRO

Compatibilidad de Dispositivo	/
Capacidad de Conexión	/
Interfaz y Botón	/

VÍDEO Y AUDIO

Resolución Máxima	2K 3MP (2304 x 1296 px)
Cuadros por segundo	15/20/25/30 fps (predeterminado 15 fps, se puede configurar hasta 30 fps)
Zoom digital	Ninguno

Compresión de Vídeo	H.264/H.265
Vista en Vivo	Sí
Mejora de la imagen	3D DNR WDR
Entrada y Salida de Audio	Micrófono y altavoz integrados
Comunicación de Audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
Volumen de Sirena	88dB (Nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento local	Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD >
Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)

VIDEO

Cuadros por segundo	15 fps
Vídeo transmitido en vivo	3MP
Compresión de Video	H.264

DETECCIÓN y NOTIFICACIONES

Sensor	/
Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebé

Zonas de actividad	Sí
Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)
AUDIO	
Comunicación de audio	audio bidireccional
Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
RED	
Conectividad de red	Conectarse mediante Wi-Fi o cable Ethernet
Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
Tarifa inalámbrica	11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 72,2 Mbps (802.11n)
Puerto Ethernet	1 puerto RJ45 de 100 Mbps en la cámara
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2-PSK
RTSP	Sí
ONVIF	Sí
Seguridad	Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
Frecuencia	2,4 GHz
SEGURIDAD	
Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo: cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK

ALIMENTACIÓN

Fuente de energía	Adaptador de corriente de 9 V CC
Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
Voltaje de salida	DC9.0V/0.6A (Alimentación CC)

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada	Detección de movimiento
Notificación de salida	Notificación push

SISTEMA

Certificación Regulatoria	CE, NCC
---------------------------	---------

HARDWARE

Botón	Botón de reinicio
Indicador LED	LED del sistema
Entrada del Adaptador	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida del Adaptador	9,0 V/0,6 A
Fuerza	3,4 x 3,3 x 4,6 pulgadas (86,6 x 85 x 117,7 mm)
Dimensiones (W x D x H)	Cable de alimentación de 3 metros

GENERAL

Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
-------------------------	-----------------------------------

Resistencia a la intemperie	/
Opciones de montaje	Lámpara de sobremesa montada en el techo
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C~70°C
Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
Temperatura de carga	/
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	3,36 × 3,42 × 4,63 pulgadas (85,4 × 86,8 × 117,7 mm)
Contenidos del Paquete	Adaptador de corriente para cámara Tapo C211 Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Anclajes de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara
Certificaciones	/

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete	Cámara de seguridad Wi-Fi para el hogar Tapo Pan/Tilt Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara
-----------------------	---

AMBIENTE

Temperatura en Funcionamiento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura en Almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad en Funcionamiento	10%~90% HR sin condensación
Humedad en Almacenamiento	5%~90% HR sin condensación

