



Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

LÍNEA OSX 80K


80 KVA
UPS ONLINE



LÍNEA OSX 80K

CARACTERÍSTICAS

- Double-conversión
- La tecnología DPS garantiza un alto rendimiento
- Factor de potencia 0.9
- Corrección del factor de potencia activa en todas las fases
- Modo convertidor de frecuencia 50 Hz / 60 Hz
- ECO modo de funcionamiento para ahorro de energía (ECO)
- Función de apagado de emergencia (EPO)
- Generador compatible
- Comunicaciones múltiples SNMP + USB + RS-232
- 3 diseños de carga extensible por etapas para un rendimiento óptimo de la batería
- Números de batería ajustables (para el modelo de larga duración)
- Bypass de mantenimiento disponible



2 años de
garantía
en partes



3 Fases
+ Neutro
+Tierra



Certificado
NOM



EPO



Pantalla LCD






Tarjeta SNMP



BY-PASS
de mantenimiento

USO RECOMENDADO



VICA®

LÍNEA OSX 80K

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	OSX 80K
FASES	3 Fases + Neutro + Tierra
CAPACIDAD	80KVA / 72KW
CAPACIDAD PARALELA	4
ENTRADA	
Voltaje Nominal	3 x 208/220 VAC (L-L)
Rango de Voltaje	121~155 VCA (3-fases) @ 50% de carga ; 156~253 VCA (3-fases) @ 100% de carga 70~89 VCA (Ph-N) @ 50% de carga; 90~146 VCA (Ph-N) @ 100% de carga
Rango de frecuencia	40~70Hz
Factor de potencia	≥ 0.99 @ 100% de carga
SALIDA	
Voltaje de salida	3 x 208/220 VAC (L-L)
Regulación de voltaje CA (Modo Batería)	± 1 %
Rango de Frecuencia (Rango Sincronizado)	46 ~ 54 Hz ó 56 ~ 64 Hz
Rango de Frecuencia (Modo Batería)	50 Hz ± 0.1 Hz ó 60 Hz ± 0.1 Hz
Proporción de Cresta	3 : 1 (max.)
Distorsión armónica	≤ 2 % THD (Carga lineal) ≤ 4 % THD (Carga No lineal)
Tiempo de Transf.	Modo CA a Modo Batería Cero Inversor a Bypass Cero
Forma de Onda (Modo Batería)	Senoidal Pura
Sobrecarga	Modo CA 105-110% por 1 hr, 111-125% por 10 min, 126-150% por 1 min, >150% para 200ms Modo Batería 105-110% por 1 hr, 111-125% por 10 min, 126-150% por 1 min, >150% para 200ms
EFICIENCIA	
Modo AC	91.5%
Modo ECO	98 %
Modo Batería	91.5
BATERÍA	
Número	40 pzas (12V 65AH)
Corriente de carga	32 A
Voltaje de carga	+/-13.7V*N (N=20)
INDICADORES	
Pantalla LCD	LCD de 10" a color tipo táctil



LÍNEA OSX 80K

FICHA TÉCNICA

ALARMAS		
Modo Batería	Sonido cada 4 segundos	
Batería baja	Sonido cada segundo	
Sobrecarga	Sonido 2 veces por segundo	
Falla	Sonido continuamente	
FÍSICO		
Modelo Estandar	Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto) L W H	1040 x 567 x 1452
	Peso (Kgs)	272 / 280
AMBIENTE		
Temperatura de Operación	0 - 40 °C	
Humedad de operación	<95% y no sumergir	
Nivel de Ruido	Menos de 70 dB @ 1 metro	
PUERTOS DE COMUNICACIÓN (Gestión)		
Puertos RS-232 / USB	Soporte en Windows® 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8, Linux®, Unix® y MAC®	
Tarjeta SNMP Opcional	Administración de Energía SNMP desde el administrador y navegador WEB	

* Si el UPS se instala o utiliza en un lugar donde la altitud es superior a 1000 m, la potencia de salida debe reducirse un 1% cada 100 m

* Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

The VICA logo is positioned at the top of a stylized, jagged, light-grey mountain range graphic. The logo itself is the word 'VICA' in a bold, italicized, silver-grey font, with a small registered trademark symbol (®) to the right of the 'A'. The background of the page features a dark blue header and footer area, with the central content area being white.