



ARCHER TX20U

ADAPTADOR USB

- ADAPTADOR USB INALÁMBRICO WI-FI 6 DE DOBLE BANDA AX1800
- FAST WIFI 6: ROMPA LA BARRERA DE LOS GIGABITS CON VELOCIDADES DE HASTA 1201 MBPS (5 GHZ) + 574 MBPS (2,4 GHZ).
- INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA: BANDAS DE 2,4 GHZ Y 5 GHZ PARA UNA CONECTIVIDAD FLEXIBLE.
- COBERTURA MÁS AMPLIA: CONÉCTESE A SU WIFI DESDE CUALQUIER LUGAR DE SU HOGAR CON ANTENAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BEAMFORMING.
- JUEGO DE MENOR LATENCIA: OFDMA Y MU-MIMO GARANTIZAN LA CONEXIÓN WIFI MÁS EFICIENTE PARA TU PC.
- SEGURIDAD MEJORADA: WPA3 PROPORCIONA LAS ÚLTIMAS MEJORAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE CONTRASEÑAS PERSONALES.
- SUPERSPEED USB 3.0: VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA HASTA 10 VECES MÁS RÁPIDAS QUE USB 2.0

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

LED

STATUS

DIMENSIONES

90.2 × 29.2 × 12.9 MM (3.55 × 1.15 × 0.51 IN)

ANTENA

2× DUAL-BAND ANTENNAS

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS

IEEE 802.11A/B/G/N/AC/AX

TASA DE SEÑAL

5 GHZ:

11AX: UP TO 1201 MBPS(DYNAMIC)

11AC: UP TO 867 MBPS(DYNAMIC)
11N: UP TO 300 MBPS(DYNAMIC)
11A: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC)
2.4 GHZ:
11AX: UP TO 574 MBPS(DYNAMIC)
11N: UP TO 400 MBPS(DYNAMIC)
11G: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC)
11B: UP TO 11 MBPS(DYNAMIC)
POTENCIA DE TRANSMISIÓN
5 GHZ: 19DBM(FCC) /21.5DBM(CE) (EIRP)
2.4 GHZ : 19DBM(FCC) / 18.5DBM(CE) (EIRP)
MODOS INALÁMBRICOS
INFRASTRUCTURE MODE
SEGURIDAD INALÁMBRICA
WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

OTROS

CERTIFICACIÓN
FCC, CE, ROHS
CONTENIDOS DEL PAQUETE
AX1800 DUAL BAND WI-FI 6 WIRELESS USB ADAPTER
QUICK INSTALLATION GUIDE
REQUISITOS DEL SISTEMA
SUPPORTED OPERATING SYSTEMS INCLUDE WINDOWS 10, 11
AMBIENTE
OPERATING TEMPERATURE: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
OPERATING HUMIDITY: 10%~90% NON-CONDENSING
STORAGE HUMIDITY: 5%~90% NON-CONDENSING

