



Poly EncorePro 530 auriculares discretos TAA con Quick Disconnect (783P2AA)

Descripción general

Preparado, auriculares, listo

Dele rienda suelta a la productividad de su centro de llamadas con los auriculares EncorePro Serie 500. Conectar los auriculares al equipo, desde casa o la oficina, es fácil gracias a las múltiples opciones. Y gracias a su diseño ligero y cómodo, sus agentes se mantendrán ocupados.

Claridad increíble en las llamadas

Experimente una mayor claridad en las llamadas con indicaciones visuales y táctiles para una colocación óptima del brazo del micrófono. Disfrute de conversaciones claras y con una calidad de sonido superior gracias a la respuesta de frecuencia optimizada por voz.

Durable y comfortable

Equipe a los empleados de su centro de contacto con auriculares durables diseñados para usar todo el día. Minimice las roturas y el tiempo de inactividad, y ahorre tiempo y dinero. Además, garantice la comodidad y satisfacción de los empleados gracias a nuestro diseño ligero de primera calidad.

Características

Micrófono anti-ruido

El micrófono flexible de última generación con guías de colocación reduce el ruido y la interferencia de fondo, lo que garantiza una menor cantidad de palabras perdidas y una mejor experiencia del usuario.

Compatibilidad ampliada

Aléjese de su escritorio con un clic gracias a la tecnología Poly Quick Disconnect (QD) que funciona con cualquier adaptador de Poly QD.

Se optimizó para plataformas de comunicación

Estos auriculares, que son el sueño de un gerente de TI, se diseñaron para tener comunicaciones con otras personas. Además, se optimizaron y están certificados para trabajar con los principales proveedores de reuniones virtuales.^[1]

Protección auditiva acústica

SoundGuard es la tecnología de limitación acústica presente en todos los auriculares de comunicaciones de Poly que lo protege de descargas acústicas, ya que limita los sonidos a un nivel inferior a 118 dBA

[1] Visite <https://www.poly.com/us/en/products/headsets/encorepro/encorepro-500-series> para obtener más información.

Especificaciones

Audio	Reducción de ruido en audio de voz saliente
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	11,1 x 14,9 x 6,7 cm
Peso	22 g
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	19 x 17,5 x 5,5 cm
Peso del empaque	0,15 kg
Características especiales	Certificación UC
Requisitos mínimos del sistema	Puerto USB Tipo-A; Puerto USB Tipo-C®
Número UPC	197029632692
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de dos años de Poly
Contenido de la caja	Auriculares

Especificaciones adicionales

Almohadillas para los oídos	Cuero artificial (material de la superficie)
Ancho de banda del micrófono	20 Hz a 16 kHz
Boom mic length (mm)	135 mm
Cantidad de capas (filas) en pallet	4
Cartones por capa	5
Cartones por pallet	20
Color	Negro
Código HTS	8518302000
Código UNSPSC	43191609
ECCN	EAR99
Forma de audífono	Interno (monoaural)
Hoja de datos, fotografía 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08399723.png
Hoja de datos, fotografía 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404014.png
Hoja de datos, fotografía 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404138.png
Largo del cable	890 mm
País de origen	Producto de México
Productos por capa de palé	240
Productos por pallet	960
Relación señal-ruido	> 50 dB
Respuesta (micrófono)	-38 +/-3 dB
Rotación de mic boom	290 °
Sistemas operativos compatibles	Windows; macOS
Software de colaboración certificado	Skype for Business
Tamaño de altavoz	7,2 mm
Tecnología de protección acústica	SoundGuard Digital ^[1,2]
Tipo de conexión	QD (desconexión rápida)
Tipo de micrófono	Omnidireccional

[1] SoundGuard Digital Plantronics posee algoritmos sofisticados propios, entre los que se incluyen: Brinda protección contra choque acústico, por lo que limita los sonidos por debajo de 118 dBA; Protección antisobresaltos G616 que limita el nivel de ruido a menos de 102 dB SPL y, por lo tanto, cumple con la recomendación G616 del Foro de la Industria de Comunicaciones

Australiana (ACIF); Mediciones y controles diarios de exposición promedio al ruido para analizar el sonido diario promedio y evitar que la exposición a los sonidos promedio no supere los 80 dBA u 85 dBA de promedio ponderado en el tiempo (TWA).

[2] Se requiere la aplicación de escritorio Poly Lens para habilitar las funciones de SoundGuard Digital.
