



# Cable para Dispositivos USB Mini-B de Alta Velocidad

**USB 2.0, A macho/ Mini-B macho, 480 Mbps, 3 m, Negro**

Part No.: [302340](#)

EAN-13: 0766623302340 | UPC: 766623302340

---

## Conecte con confianza

Los Cables USB 2.0 de Alta Velocidad para Dispositivos MANHATTAN conectan con facilidad periféricos y accesorios con las computadoras o portátiles. Ideales para usarse con gabinetes USB, hubs y otros dispositivos Plug and Play, Hot swap, los Cables USB 2.0 de Alta Velocidad para Dispositivos MANHATTAN soportan tasas de transferencia de hasta 480 Mbps sobre sistemas Mac y Windows para transmisiones rápidas y confiables. Sus contactos con baño de níquel, terminales moldeadas y blindadas que evitan la tensión ofrecen conexiones confiables, máxima conductividad y un mínimo de pérdida de datos con reducción de interferencia EMI.

## Features:

- USB 2.0 Macho Tipo-A a Macho Mini-B,
- Conecta un dispositivo USB de alta velocidad a un hub o computadora con puertos USB
- Soporta velocidades de hasta 480 Mbps
- USB de Alta Velocidad para transferencia de datos de ultra-alta velocidad sin degradación de datos
- Garantía de por vida

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones:

- UL 2725
- USB 2.0

### Conectores:

- 1 USB 2.0 Tipo-A macho

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- 1 USB 2.0 Mini-B macho
- Contactos chapados en oro
- Terminales moldeadas en PVC

Cable:

- Blindado
- Valuación de corriente: 0.5 ADC
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Cable de 28 AWG

Diseño:

- Longitud: 3 m (10 ft.)
- Peso: 70 g (2.5 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -25 - 85°C (-13 - 185°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete:

- Cable de Alta Velocidad para dispositivos USB



