

DYNAMIC EXACT X BS660

Bocinas inalámbricas



Conectividad Bluetooth

Iluminación LED

Potencia 50 W RMS



ESPECIFICACIONES

Producto	Bocinas Inalámbricas										
Modelo	AC-939812										
Materiales	PVC + ABS										
Dimensiones	10.2 x 13.7 x 25 cm										
Subwoofer	N/A										
Peso	2.8 kg										
Sonido	<table border="1"> <tr><td>Modo (Stereo y otro)</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Canales</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patencia RMS</td><td>50 W</td></tr> <tr><td>Hi-Fi</td><td>N/A</td></tr> </table>	Modo (Stereo y otro)	N/A	Canales	2	Patencia RMS	50 W	Hi-Fi	N/A		
Modo (Stereo y otro)	N/A										
Canales	2										
Patencia RMS	50 W										
Hi-Fi	N/A										
Amplificador Act./ Pas.	N/A										
Resistencia al Agua	N/A										
Protección IP	20										
Batería	<table border="1"> <tr><td>Tipo de Batería</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Tiempo de Carga</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Duración de Carga</td><td>N/A</td></tr> </table>	Tipo de Batería	N/A	Tiempo de Carga	N/A	Duración de Carga	N/A				
Tipo de Batería	N/A										
Tiempo de Carga	N/A										
Duración de Carga	N/A										
Tipo de Conexión	Inalámbrica										
Conexión Inalámbrica	Versión Bluetooth 5.3										
Distancia de Conexión	10 m										
Conexión Simultanea	N/A										
Tipos de Conexión	AUX / USB / Optical / Bluetooth										
Switch (On/Off)	Si										
Indicador LED	Si										
Iluminación	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Colores</td><td>Azul, Morado, Amarillo y Blanco</td></tr> <tr><td>Modos</td><td>4</td></tr> <tr><td>Nivel de Velocidad</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Niveles de Brillo</td><td>N/A</td></tr> </table>	Tipo	LED	Colores	Azul, Morado, Amarillo y Blanco	Modos	4	Nivel de Velocidad	N/A	Niveles de Brillo	N/A
Tipo	LED										
Colores	Azul, Morado, Amarillo y Blanco										
Modos	4										
Nivel de Velocidad	N/A										
Niveles de Brillo	N/A										
Bocinas	<table border="1"> <tr><td>Cantidad</td><td>2</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>45Hz - 20KHz</td></tr> <tr><td>Sensibilidad</td><td>80 dB</td></tr> <tr><td>Impedancia</td><td>8 Ω + 6 Ω</td></tr> </table>	Cantidad	2	Frecuencia	45Hz - 20KHz	Sensibilidad	80 dB	Impedancia	8 Ω + 6 Ω		
Cantidad	2										
Frecuencia	45Hz - 20KHz										
Sensibilidad	80 dB										
Impedancia	8 Ω + 6 Ω										
Subwoofer	<table border="1"> <tr><td>Cantidad</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Patencia RMS</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Impedancia</td><td>N/A</td></tr> </table>	Cantidad	N/A	Patencia RMS	N/A	Frecuencia	N/A	Impedancia	N/A		
Cantidad	N/A										
Patencia RMS	N/A										
Frecuencia	N/A										
Impedancia	N/A										
Alimentación	<table border="1"> <tr><td>Entrada</td><td>100 - 240 V~ 50 / 60 Hz</td></tr> <tr><td>Adaptador</td><td>21 V= 1.5 A</td></tr> </table>	Entrada	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz	Adaptador	21 V= 1.5 A						
Entrada	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz										
Adaptador	21 V= 1.5 A										

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215939812
Medida de empaque (L*W*H*)	29.5 x 25.5 * 22.5 cm

