



# Cámara inteligente MPTZ 4K Poly Studio E60 con zoom óptico de 12x (9W1A6AA)



## Descripción general

### Domine el poder del enfoque

Permita que sus presentaciones sean participativas gracias a la cámara inteligente Poly Studio E60 MPTZ con zoom óptico. El presentador principal está siempre en el cuadro y, además, se muestra a cada persona de la sala con gran precisión, incluso si está muy lejos. Con cada detalle que se captura, las presentaciones son más fáciles de seguir.

### Acérquese a todos los detalles

Ya sea que se encuentre en una reunión presencial o de forma remota, permita que sus equipos se involucren sin importar dónde estén. Asegúrese de que capten cada detalle con definición real, incluidos pequeños gestos y expresiones, incluso en habitaciones grandes con un zoom óptico de 12x.

### Una configuración simplificada y fácil de usar

Empiece reuniones sin demoras y haga que cada minuto cuente gracias a la cámara inteligente Poly Studio E60 con zoom óptico. Su conectividad flexible y la compatibilidad con las principales plataformas para videoconferencias simplifican las cosas para que pueda enfocarse únicamente en su presentación.

### Afuera las distracciones. Adentro la participación

La cámara inteligente con zoom óptico Poly Studio E60 permite que todas las personas vean qué está sucediendo en la sala. El modo de seguimiento del presentador y encuadre impulsado por inteligencia artificial garantiza que el enfoque permanezca en lo que es verdaderamente importante para que nadie se pierda nada, sin importar dónde se encuentran.

## Características

### Mantenga el enfoque justo donde pertenece

Ojos para todos. La cámara inteligente Poly Studio E60 MPTZ con zoom óptico de 12x puede concentrarse en cada detalle y captar contenido con gran claridad, lo que garantiza una conexión más profunda y no deja que nada escape a su vista.

### Captura cada detalle en 4K

El sistema de imágenes ultra-HD y los sensores 4K ofrecen imágenes asombrosamente detalladas y nítidas para que pueda lograr una experiencia visual fiel a la realidad. Además, permite que las personas que asisten virtualmente se sientan más incluidas y comprometidas.

### Simplemente, conéctela y listo

Para el departamento de TI, la cámara inteligente con zoom óptico MPTZ de Poly Studio E60 es fácil de instalar en un monitor, una pared o un techo. Su fácil configuración permite conexiones prácticas y flexibles, para que cualquier persona esté lista para colaborar, incluso si no es experta en tecnología.

### Mantenga al presentador en el centro de la escena

El seguimiento del presentador de Poly DirectorAI mantiene al presentador principal enfocado durante presentaciones, lecciones o discursos. Se acerca y los sigue en tiempo real para brindar una experiencia virtual atractiva y fluida con distracciones mínimas.

### En el cuadro. En enfoque. Comprometidos

Mantenga a todos los participantes en el cuadro y comprometidos con el encuadre de grupo Poly DirectorAI. Captura, de manera inteligente, a todo el grupo en la pantalla, lo que permite eliminar el exceso de espacio y ajustar el ángulo para lograr la misma visibilidad. Con todos dentro del cuadro, nadie queda fuera.

### Funciona con la plataforma que elija

La cámara inteligente con zoom óptico MPTZ Poly Studio E60, que son el sueño de cualquier gerente de TI, se creó para la comunicación, y se optimizó y certificó para funcionar con los mejores proveedores de reuniones virtuales.

## Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| <b>Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)</b> | 20 x 15 x 16,5 cm   |
| <b>Peso</b>                                       | 1,79 kg   |
| <b>Puertos</b>                                    | 1 USB-B; 1 interfaz Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps) (compatible con fuente de alimentación PoE+); Conector de alimentación de CA/CC                           |
| <b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>     | 29,5 x 24,5 x 24,2 cm   |
| <b>Peso del empaque</b>                           | 3987 g  |
| <b>Tipo de fuente de alimentación</b>             | Externo   |
| <b>Número UPC</b>                                 | 198122304387  |
| <b>Garantía del fabricante</b>                    | Garantía limitada estándar de un año de Poly  |
| <b>Contenido de la caja</b>                       | Cable Ethernet; Kit de montaje para pared; Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía; Poly Studio E60; Cable USB-B a USB Tipo-A; Control remoto de infrarrojos |

## Especificaciones adicionales

|  |   |
|--|---|
| <b>Alimentación</b>                                | CA/CC de 12 V; Inyector con alimentación a través de Ethernet (PoE+) <sup>[1]</sup> |
| <b>Campo de visión horizontal</b>                  | 71° (cámara PTZ); 107° (cámara panorámica)  |
| <b>Campo de vista en diagonal (dFoV)</b>           | 78,1° (cámara PTZ)  |
| <b>Cantidad de capas (filas) en pallet</b>         | 5   |
| <b>Capacidad de zoom</b>                           | Óptico de 12x   |
| <b>Capacidades de cobertura de lente</b>           | Conectable; De espalda  |
| <b>Capacidades de red</b>                          | 1 Ethernet de 10/100/1000 Mbps compatible con POE+/PSE                              |
| <b>Características de la cámara</b>                | Panorámica, inclinación y zoom motorizados (MPTZ)                                   |
| <b>Cartones por capa</b>                           | 4   |
| <b>Cartones por pallet</b>                         | 20  |
| <b>Color</b>                                       | Negro   |
| <b>Código UNSPSC</b>                               | 45121520  |
| <b>Hoja de datos, fotografía 1</b>                 | AHID/413b7f0db8d12f285299bc178d41329a6e5f10c2                                       |
| <b>Hoja de datos, fotografía 2</b>                 | AHID/e97833c16fa94fd2c168bce526272b9b3a694fc5                                       |
| <b>Hoja de datos, fotografía 3</b>                 | AHID/0fb119c64092fb8c7fea03843de75dcde15d24e  |
| <b>Largo del cable</b>                             | 2 m   |
| <b>Margen de temperaturas operativas</b>           | 0 a 40 °C   |
| <b>Multiple order quantity</b>                     | 1   |
| <b>País de origen</b>                              | Hecho en Laos   |
| <b>Peso del pallet</b>                             | 378 kg  |
| <b>Productos por capa de palé</b>                  | 16  |
| <b>Productos por pallet</b>                        | 80  |
| <b>Rango de cámara (métrico)</b>                   | Hasta 10 m  |
| <b>Resolución de la cámara</b>                     | 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)   |
| <b>Resolución de video del contenido (entrada)</b> | UHD (3840 x 2160)   |
| <b>Resolución de video del contenido (salida)</b>  | UHD (3840 x 2160)   |
| <b>Resolución de video del personal</b>            | 4K, 30 cps (TX y RX) desde 2048 Kbps  |
| <b>Resolución total de la cámara (megapíxeles)</b> | 2 x 8 MP  |
| <b>Seguridad física</b>                            | Ranura de bloqueo Kensington estándar   |
| <b>Sistemas operativos compatibles</b>             | Android; Windows  |
| <b>Smart camera technology</b>                     | Encuadre de grupo; Seguimiento del presentador; Poly DirectorAI                     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Software de colaboración certificado</b> | Tencent; Microsoft Teams; Zoom                                    |
| <b>Software de gestión</b>                  | Poly Lens   |
| <b>Temperatura no operativa: Celsius</b>    | -40 a 70 °C   |
| <b>Tipo de cámara</b>                       | Lente doble   |
| <b>Tipo de enfoque</b>                      | Enfoque automático  |
| <b>Tipo de micrófono</b>                    | Conjunto de micrófonos con conformación de haces de dos elementos |
| <b>Velocidad de imagen para videos</b>      | 30 cps (con resolución de hasta 4K)                               |

---

[1] Se vende por separado.

---