

- CPU
 - Supports 14th Gen Intel® Core™ family/ Pentium series processors for LGA 1700 socket
 - Supports 13th Gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1700 socket
 - Supports 12th Gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1700 socket
 - Diseño de alimentación por 9 fases
 - Diseño de capacitor 100% sólido
 - Consulte la lista de CPU compatibles para obtener más detalles
- CHIPSET
 - Intel® B660 Express Chipset
- GRÁFICOS
 - Integrated Intel UHD Graphics
 - Compatible con DirectX® 12
- MEMORIA
 - Dual-channel DDR4 Memory architecture
 - Soporta 4600*/4533*/3200*MHz DDR4 memoria(s) no ECC, SDRAM Sin buffer
 - 2 X 288-pin DDR4 DIMM socket
 - └ Support up to 64 GB*
- EXPANSION SLOT
 - 1 X PCI Express X16 Gen 4.0 slot(s)
 - 1 X PCI Express X4 Gen 4.0 slot(s)
 - └ For 2242/2260/2280 SSD
 - 1 X PCI Express X4 Gen 3.0 slot(s)
 - └ For 2242/2260/2280 PCIe/SATA SSD
 - 1 X PCI Express X1 Gen 3.0 slot(s)
 - 2 X M.2 slot for SSD
- Storage
 - Compatible con conjunto de chips Express Intel B660
 - 4 puerto(s) serie ATAIII 6 Gb/s
 - 3 X SATA if M.2 SATA SSD Install
- Audio
 - CÓDEC de audio HD de 6 canales
 - CÓDEC de audio HD de 6 canales Realtek ALC897
- LAN
 - (Realtek RTL8111K Gigabit Fast Ethernet Controller optional)
 - Wake-On-LAN
- USB
 - Compatible con conjunto de chips Express B660
 - 6 X USB 3.2 Gen 1x1 port(s) up to 5Gb/s
 - Back Panel 4 port(s)
 - Onboard 2 port(s)
 - 5 X USB2.0 port(s) Up to 480 Mb/s
 - Back Panel 2 port(s)
 - Onboard 3 port(s)
- REAR PANEL I/O
 - 1 conector combinado para PS/2
 - 1 X Audio port (Line-in,Line-out,Mic-out)
 - 1 puerto(s) RJ-45
 - 1 puerto(s) HDMI™
 - 1 puerto(s) DVI-D
 - 1 puerto(s) D-Sub (VGA)
 - 4 X USB 3.2 Gen 1x1 Type A port(s)
 - 2 X USB2.0 port(s)
- CONNECTORS & HEADERS

- 1 conector de fuente de alimentación ATX de 24 contactos
- 1 conector de alimentación de 12 V ATX de 8 contactos
- 1 conector CPU_FAN de 4 contactos con ventilador inteligente
- 2 conector SYS_FAN de 4 contactos
- 1 cabezal de conmutación/LED del panel frontal
- 1 cabezal de audio del panel frontal
- 1 X USB 3.2 Gen 1x1 header
 - └ Support additional 2 USB ports
- 2 X USB 2.0 header
 - └ Support additional 3 USB ports
- 4 conector(es) SATA III 6 Gb/s
- 1 cabezal CLR_CMOS
- SYSTEM BIOS
 - AMI BIOS con 16 MB SPI Flash ROM
 - ACPI y DMI
 - Tecla de acceso directo F7 para lanzar opciones de dispositivos
 - Pantalla triple
 - BIOS en varios idiomas
 - Audio, LAN, pueden deshabilitarse en la BIOS
- FACTOR DE FORMA
 - Factor de forma mATX
 - 244 mm x 211 mm
- OS Soportado
 - Windows 11 64-bit
- Certifications
 - Certificación CE/FCC
- Bundled Software
 - ECS Intelligent EZ Utility : eDLU, eSF

*The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.