

Proyector X1328



Modelo	X1328 UPC 195133247719 SAT 45111609 Número de parte MR.JX611.006
Resolución	Nativa WXGA (1280 x 800) Máxima WUXGA (1920 x 1200)
Brillo	5,000 ANSI Lúmenes (Estándar); 4,000 ANSI Lúmenes (Eco) (Conforme al estándar ISO 2118)
Relación de Aspecto	16:10 (Nativa), 4:3 y 16:9 (Soportada)
Contraste	Rango de contraste dinámico 20,000:1
Rango de Tiro	1.54 to 1.72 (1524 mm@2000 mm); Tamaño de proyección en diagonal 27" ~ 300" (75cm ~ 762cm)
Lente de Proyección	F = 2.41 hasta F = 2.53, F = 21.85mm hasta F = 24mm; Radio de zoom óptico 1.1x Enfoque y zoom manual; Distancia de proyección 1m ~ 10m (3.3' ~ 32.8')
Keystone	+/-40° (Vertical, Manual & Auto); Desplazamiento de proyección (a media altura) 125%
Duración de Lámpara	5,000 Horas (Estándar), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco)
Colores Desplegables	1.07 Billones (30-bit)
Tipo de Lámpara	Osram 240W; Vida de la lámpara 5,000 hrs estándar, 10,000 hrs Eco, 15,000 hrs Extreme eco
Nivel de Ruido	32 dBA (Estándar), 27 dBA (ECO)
Interfaces de Entrada	Análogo RGB/Video Componente (D-sub) x 1 HDMI 1.4b (HDCP 1.4) x 2 PC Audio (3.5mm mini jack) x 1 Video Compuesto (RCA) x 1
Interfaces de Salida	PC Audio (3.5mm mini jack) x 1 DC Out (5V/1A, USB Tipo A) x 1 Análogo RGB (D-sub) x 1
Interfaces de Control	RS232 (D-sub) x 1; USB (Tipo A) x 1; Puerto de Salida Compartido
Sistema de Proyección	DLP®
Dimensiones y Peso	313 x 240 x 113.7mm, 2.80 Kg
Alimentación	100 – 240 V ; 50 – 60 Hz
Consumo de Potencia	Operación 275 W estándar, 205 W eco, 0.5 W en espera Modo de Espera 500 mW
Garantía	1 año de garantía en Centro de Servicio
Otros	Bocina de 3 W integrada Incluye: Cable de corriente AC; Cable VGA; Control Remoto, Cubre Lente; Maletín; Guía de inicio rápido; Garantía



PROYECTA CON CLARIDAD

X Series



Proyector X1328

Proyecta con claridad

Colores como en la vida real con Acer LumiSense™, ColorBoost3D™ y Color Safe II, además con Acer BlueLightShield™ protege tu vista.

