



# Control táctil Poly TC10 negro con Poly+ de 1 año (875K3AA)

## Descripción general

### Reúnase. Programe. Únase



El panel de control táctil Poly TC10 hace que las reuniones sean más productivas y permite que los usuarios programen espacios de trabajo y salas de conferencias con facilidad.

### Programación simplificada de salas

Programar espacios para reuniones es muy fácil gracias al panel de programación con certificación de Zoom. Las luces de LED de varios colores le permiten conocer el estado de disponibilidad antes de que se acerque a la puerta. Además, la pantalla táctil le permite programar el próximo espacio de reunión en segundos.

### Instalación limpia y sencilla

Nuestro versátil panel táctil es elegante y profesional. Móntelo en la pared o en vidrio, o colóquelo en una mesa con su soporte flexible. Ajuste el ángulo para lograr mejor visibilidad. Gracias a que sólo tiene un cable para alimentación y conectividad, mantiene un perfil ordenado.

### Control de llamada completo

Acepte llamadas al instante y disfrute de acceso sin problemas a sus aplicaciones favoritas de video en la nube en el sistema de video de su sala. Controle las videollamadas con facilidad y comparta contenido con solo un toque.

## Características

### Útil tanto dentro como fuera de cualquier sala

La increíble versatilidad permite que lo utilice fuera de la sala para programar, o bien dentro de ella como control de video y salas.

### Pantalla grande y clara

TC10 ofrece una pantalla táctil clara, de 10" y de alta resolución que permite que sus controles intuitivos sean fáciles de encontrar y usar.

### Diseño elegante

TC10 ofrece una instalación ordenada y de aspecto profesional gracias a su elegante diseño y un único cable para la alimentación y la conectividad.

### Con certificación para Zoom

Programe y realice reuniones de Zoom con facilidad mediante una integración perfecta con certificación para Zoom con la aplicación.

### Certificado para Microsoft Teams

Impleméntelo como un control de Microsoft Teams en Android cuando esté emparejado a un sistema de video Poly o instálelo fuera de la sala como panel de Microsoft Teams para programación.

### 1 año de Poly+ incluido

Relájese. Poly se encarga de sus dispositivos de colaboración cuando y donde lo necesite. Además, gracias a que cuenta con acceso actualizado al software de primer nivel, puede liberar todo su potencial.<sup>[1]</sup>

---

[1] Poly+, servicio de soporte integral para dispositivos Poly, incluido durante 1 año a partir de la fecha de compra del producto.

## Especificaciones

<b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>	25,7 cm (10.1")
<b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>	10.1"
<b>Tecnología del panel</b>	IPS
<b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b>	260 x 184 x 64 mm
<b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b>	10.25 x 7.25 x 2.5 in
<b>Peso</b>	1.27 kg
<b>Peso</b>	2.79 lb
<b>Puertos</b>	1 RJ-45
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	190 x 210 x 55 mm
<b>Peso del empaque</b>	300 g
<b>Características especiales</b>	Sensor de calidad del aire; Sensor de proximidad; Programador; Se puede montar en la pared; Modo independiente
<b>Número UPC</b>	197497663648
<b>Garantía del fabricante</b>	Garantía limitada estándar de un año de Poly
<b>Contenido de la caja</b>	Poly TC10; Kit de montaje para pared; Base de mesa; Hardware de montaje; Cable RJ-45; Código QR de inicio rápido; Tarjeta de garantía; cubierta protectora Poly Lens

## Especificaciones adicionales

Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE), compatible con IEEE 802.3at clase 0
Altitud operativa	10,000 ft
Altitud operativa	3.048 m
Brillo	300 nits
Cantidad de capas (filas) en pallet	7
Cantidad para múltiples pedidos	1
Cartones por capa	5
Cartones por pallet	35
Color	Negro
Código HTS	8537108000
Código UNSPSC	45111902
Dimensiones del pallet	40 x 48 x 58.66 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	101,6 x 121.9 x 149 cm
ECCN	EAR99
Interoperatividad	La compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros incluye: Zoom Rooms, 8x8, BlueJeans, GoToRoom, Tencent, RingCentral, DialPad y otros (cuando se empareja con un sistema operativo de video Poly); Integración en Extron (controles ambientales)
Intervalo de humedad en funcionamiento	15 a 80%
Margen de temperaturas operativas	0 a 40°C
País de origen	Fabricado en China
Peso del empaque	0.66 lb
Peso del pallet	357 kg
Peso del pallet	787.05 lb
Productos por capa de palé	20
Productos por pallet	140
Rango de humedad en inactividad	De 15 a 95%
Relación ancho-alto	16:10
Relación de contraste	1000:1
Resolución nativa	WXGA (1280 x 800)
Seguridad física	Ranura de bloqueo Kensington estándar
Software de colaboración certificado	Zoom

**Software de gestión** Poly Lens; Servicio de administración de dispositivos

**Temperatura no operativa: Celsius** -20 a 60 °C

**Temperatura no operativa:  
Fahrenheit** -4 to 158 °F

**Ángulo de visión horizontal** 75°;

**Ángulo de visión vertical** 75°

---

# Servicios

## Servicios Poly

★ : Recomendado

### Servicios de soporte de Poly

3 Year Poly+ TC10	P37760312 ★
1 Year Partner Poly+ TC10	P37760160
1 Year Poly+ TC10	P37760112
3 Year Partner Poly+ TC10	P37760362
Service Reactivation Fee TC10 for product less than one year out of support coverage	R37760801
Service Reactivation Fee TC10 for product more than one year out of support coverage	R37760802

---

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Mar 31, 2025 10:25 PM UTC+0000