

ESCÁNER OMNIDIRECCIONAL 2D



Código de
fabricante
GSOM3

Lector de códigos omnidireccional 2D



DECODIFICA CÓDIGOS
DE BARRA EN 1D Y 2D



IDENTIFICA CÓDIGOS
EN PANTALLAS



ESCANEO
AUTOMÁTICO



LED BLANCO



FÁCIL DE OPERAR,
PLUG AND PLAY

Especificaciones:

CPU:	32-bit ARM
Fuente de luz:	LED Blanca
Modos de escaneo:	Continuo & Automático
Tamaño de imagen:	60 fps
Velocidad de escaneo:	640x480 Pixel
Resolución mínima:	≥3mil
Profundidad de escaneo:	0~170mm (13mil EAN13 PCS=90%)
Contraste de impresión:	≥15%
Interface:	USB-HID, USB-VCP, RS232
Indicador:	Indicador LED y Sonido
Ángulo de escaneo:	Skew±65°, Pitch±60°, Roll360°
Voltaje:	5V cc
Consumo:	<200mA
Medidas:	110mm×100mm×150mm
Capacidad de Decodificación:	1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5,
	Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128,
	GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13,
	GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,
	GS1 DataBar Expanded
	2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR,
	Data Matrix, Aztec Code, Maxicode, Han Xin Code