

ACTECK

ELITE SERIES

DYNAMIC BASS

BW676

Subwoofer



ACTECK

 Conectividad
Bluetooth, AUX/RCA

 Potencia RMS
50 W

 Amplificador
Activo

 Frecuencia
40 Hz - 200 KHz

 Material
PVC + Plástico

 Indicadores
LED

 Impedancia
4 Ω

 Control de
Volumen
**ESPECIFICACIONES**

Producto	Subwoofer												
Modelo	AC-939829												
Materiales	MDF y Plástico												
Dimensiones	N/A												
Subwoofer	23.5 x 23.5 x 33.0 cm												
Peso	3.7 kg												
Sonido	<table border="1"> <tr><td>Modo (Stereo y otro)</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Canales</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Patencia RMS</td><td>50 W</td></tr> <tr><td>Hi-Fi</td><td>N/A</td></tr> </table>	Modo (Stereo y otro)	N/A	Canales	N/A	Patencia RMS	50 W	Hi-Fi	N/A				
Modo (Stereo y otro)	N/A												
Canales	N/A												
Patencia RMS	50 W												
Hi-Fi	N/A												
Amplificador Act./ Pas.	Activo												
Resistencia al Agua	N/A												
Protección IP	20												
Batería	<table border="1"> <tr><td>Tipo de Bateria</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Tiempo de Carga</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Duración de Carga</td><td>N/A</td></tr> </table>	Tipo de Bateria	N/A	Tiempo de Carga	N/A	Duración de Carga	N/A						
Tipo de Bateria	N/A												
Tiempo de Carga	N/A												
Duración de Carga	N/A												
Tipo de Conexión	Inalámbrica												
Conexión Inalámbrica	<table border="1"> <tr><td>Versión Bluetooth</td><td>5</td></tr> <tr><td>Distancia de Conexión</td><td>10 m</td></tr> </table>	Versión Bluetooth	5	Distancia de Conexión	10 m								
Versión Bluetooth	5												
Distancia de Conexión	10 m												
Conexión Simultanea	N/A												
Tipos de Conexión	AUX / RCA / Bluetooth												
Switch (On/Off)	Si												
Indicador LED	Si												
Iluminación	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Colores</td><td>Azul y Amarillo</td></tr> <tr><td>Modos</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Nivel de Velocidad</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Niveles de Brillo</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Control</td><td>N/A</td></tr> </table>	Tipo	LED	Colores	Azul y Amarillo	Modos	N/A	Nivel de Velocidad	N/A	Niveles de Brillo	N/A	Control	N/A
Tipo	LED												
Colores	Azul y Amarillo												
Modos	N/A												
Nivel de Velocidad	N/A												
Niveles de Brillo	N/A												
Control	N/A												
Bocinas	<table border="1"> <tr><td>Cantidad</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Sensibilidad</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Impedancia</td><td>N/A</td></tr> </table>	Cantidad	N/A	Frecuencia	N/A	Sensibilidad	N/A	Impedancia	N/A				
Cantidad	N/A												
Frecuencia	N/A												
Sensibilidad	N/A												
Impedancia	N/A												
Subwoofer	<table border="1"> <tr><td>Cantidad</td><td>1</td></tr> <tr><td>Patencia RMS</td><td>50 W RMS</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>40 Hz - 200 Hz</td></tr> <tr><td>Impedancia</td><td>4 Ω</td></tr> </table>	Cantidad	1	Patencia RMS	50 W RMS	Frecuencia	40 Hz - 200 Hz	Impedancia	4 Ω				
Cantidad	1												
Patencia RMS	50 W RMS												
Frecuencia	40 Hz - 200 Hz												
Impedancia	4 Ω												
Alimentación	<table border="1"> <tr><td>Entrada</td><td>100 - 240 V~ 50 / 60 Hz</td></tr> <tr><td>Adaptador</td><td>21 V= 1.5 A</td></tr> </table>	Entrada	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz	Adaptador	21 V= 1.5 A								
Entrada	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz												
Adaptador	21 V= 1.5 A												

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215939829
Medida de empaque (L*W*H*)	38 * 29 * 33.5 cm



A