

LH835ST

Proyector LÁSER - Instalación Profesional

Proyector Láser de Tiro Corto

- * Fuente de Luz Láser de hasta 20,000 hrs.
- * Proyección de Tiro Corto
- * Operación 24/7
- * Cobertura de color Rec.709
- * Flexibilidad de Instalación: Ajuste de esquinas y Corrección trapezoidal 2D
- * Motor sellado contra polvo con clasificación IP5X



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	4000 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	1080p (1920 x 1080 pix.)
	Relación de Aspecto	16:9 (nativo) / 16:10 / 4:3 / 1:1
	Contraste (FOFO)	3,000,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores) / Cobertura de color 95% Rec.709
	Fuente de Luz	Láser
Óptico	Vida de Fuente de Luz	20,000 hrs.
	Índice de Proyección	0.69-0.83
	Distancia de Proyección	Wide: 0.91m~3.05m @ 60"~200" Tele: 1.1m~3.67m@ 60"~200"
	Lente	F/2.53(Wide), f = 10.2mm(Wide)
	Ajuste de Lente	Motorizado
	Corrección Trapezoidal	2D, Vertical ± 30°; Horizontal ± 30° / Corrección de Esquinas
	Desplazamiento de Lente	NA
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 60"~120" / Máximo: 60"~200"
	Modos de Imagen	Brillante, Cine, Juego, Golf, HDR10, HLG, sRGB, Usuario 1 y 2
	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta Full HD (1920 x 1080)
	Frecuencia Horizontal	15K~135KHz
	Rango de Escaneo Vertical	23~120Hz
Compatibilidad	Compatibilidad HDTV	1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p
	Compatibilidad de Video	NTSC / PAL / SECAM / SDTV / EDTV / HDTV
I/O Interfase	PC in (D-sub 15pin)	NA
	Monitor out (D-sub 15pin)	NA
	HDMI in	(x2) HDMI-1 (2.0a/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0a/HDCP2.2)
	Display Port	x1
	S-Video (Mini DIN 4pin)	NA
	USB Tipo A	(x2) USB-1 (2.0/Energía 1.5A) / USB-2 (2.0/Wireless Dongle)
	USB Tipo C	x1 (Display Port con Energía 1A)
	LAN (RJ45)	NA
	RS232 in (DB-9pin)	x1
	IR Receiver	x2 (Frente / Arriba)
Audio	Bocina	x1 (5W)
	HDMI Audio Return	eARC, 7.1 canales
	Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	NA
	Micrófono in (Mini Jack)	NA
Medio Ambiente	Fuente de Poder	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de Energía (110V)	192W (Máx)
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Typ./Eco.)	33/29 dB
	Temperatura de Operación	0~40°
Peso/Dimensión	Peso (kg)	3.3 Kg (7.28 lbs)
	Dimensiones (WxHxD) (mm)	303.5 x 112.4 x 234.5 mm / 11.94 x 4.43 x 9.23 pulgadas
Accesorios	Incluidos / Opcionales	Control remoto / Cable de poder / Guía de inicio rápido / Garantía por región / Dongle Wireless (USB) (opcional)
Otros	Características	Reinicio instantáneo, Auto apagado, Auto foco, Modo altitud elevada, Congelamiento de imagen, Eco Blank, Búsqueda de señal, HDR, Bloqueo de panel, 3D Ready (DLP link, PC+Video), 3D por HDMI, Operación 24/7, HLG, Barra de seguridad, Seguridad kensington, Proyección horizontal 360°, Proyección Vertical, Dust Guard (anti polvo), Protección IP5X.

