

Especificaciones

Condiciones operativas

- **Temperatura de funcionamiento** 0°C~+40°C / 10~80%RH

Parámetro físico

- **Distancia entre pixel** 1.56mm
- **Configuración de pixel** 1920 x 1080

- **Tipo de diodo** Flip-chip RGB LED

Parámetro óptico

- **Brillo** 500nit
- **Ángulo de visión (horizontal/vertical)** 160/160°
- **Temperatura del color** 6,500K $\pm$ 500K (floating bin)

Parámetros eléctricos

- **Velocidad de video** 50/60 Hz
- **Voltaje de entrada (corriente alterna)** 100~240V AC
- **Frecuencia de energía** 50/60 Hz
- **Velocidad de actualización** 3840 Hz

Certificaciones y cumplimiento

- **Seguridad** CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM (Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC (Korea) : K 60950-1 EAC (Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO (Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI (Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM (Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL (USA) : cUL60950
- **EMC** Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC (China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety)

CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015
GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005