

LH750

Proyector 4LED

Proyector 4LED de 5,000 Lúmenes

- * Cobertura de Color Rec.709 del 98%
- * Instalación Flexible: Corrección Trapezoidal 2D y Corner Fit (Ajuste de Esquinas)
- * Hasta 30,000 hrs de Vida Útil
- * Compatible 4K HDR y HLG
- * Operación 24/7



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	5,000 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	1080p (1920 x 1080 pix.)
	Relación de Aspecto	16:9 (nativo) / 16:10 / 16:16 / 4:3 / Auto
	Contraste (FOFO)	500,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores) con cobertura Rec.709 al 98%
	Fuente de Luz	4LED
	Vida de Fuente de Luz	20,000 / 30,000 hrs. (Normal/Eco)
Óptico	Índice de Proyección	1.16 ~ 1.88
	Zoom Ratio	1.62x
	Lente	F 1.5~2.08, f: 17.2~27.7 mm
	Ajuste de Lente	NA
	Corrección Trapezoidal	2D, Auto Vertical ± 30° / Horizontal ± 30° / Ajuste de Esquinas
	Desplazamiento de Lente	NA
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 60"~200" / Máximo: ~200"
	Modos de Imagen	HLG, Brillante, Presentación, HDR10, sRGB, Vivid, Infografía, Usuario 1, Usuario 2
Compatibilidad	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta 4K (3840 x 2160)
	Frecuencia Horizontal	15K~135KHz
	Rango de Escaneo Vertical	23~120Hz
	Compatibilidad HDTV	1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p
	Compatibilidad 3D	Frame Sequential (PC); Frame Packing (Blu-ray); Side by Side (Streaming);Top Bottom (Streaming)
I/O Interface	HDMI in	(x2) HDMI-1 (2.0/HDCP 1.4/2.2), HDMI-2 (2.0/HDCP 1.4/2.2)
	USB Tipo A	(x2) USB-1 (Energía 1.5A / 2.0) / USB-2 (Energía 1.0A / Dongle / 2.0)
	LAN (RJ45)	x1
	RS232 in (DB-9pin)	x1 (D-Sub)
	IR Receiver	(x2) Frente / Arriba
Audio	Bocina	(x1) 20W
	Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	NA / x1
Medio Ambiente	Fuente de Poder	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de Energía (110V)	360W (Máx)
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Typ./Eco.)	34/29 dB
	Temperatura de Operación	0~40°
Peso/Dimensión	Peso (kg)	5.5 Kg
	Dimensiones (WxHxD)	420 x 131 x 286 mm
Accesorios	Incluidos	Control remoto / Cable de poder / Guía de inicio rápido (22 idiomas) / Garantía por región
	Opcionales	Lentes 3D / Dongle inalámbrico / Montaje a techo
Otros	Características	BrilliantColor, DynamicBlack, SmartEco, Auto apagado, Modo altitudes elevadas, Eco blank, Búsqueda de señal, Bloqueo de panel, 3D ready, 3D desde HDMI, Administración de color HSG, Zoom digital, Corrección de color en pared, Barra de seguridad, Seguridad kensington, Operación 24/7, Compatibilidad con: Crestron / AMX / PJ-Link / RoomView, LAN Control con MDA/DMS Local, LAN por RS232 soportado, Tecnología Dust Guard (anti-polvo), Proyección 360° (vertical y horizontal).

