

SL8604 Señalización Inteligente 86"

Diseñada para transmitir contenidos con colores asombrosamente precisos y la potencia de Google.

- * Resolución 4K UHD
- * Certificación EDLA
- * Sistema integrado ANDROID 13.0
- * X-Sign Creación, distribución y administración de contenido
- * DMS para una cómoda gestión de dispositivos
- * InstaShare 2 para transmisión de pantalla
- * Primera pantalla de señalización del mundo validada por Pantone y validada por Pantone SkinTone.



Lorem Ipsum

Especificaciones

Panel	Tamaño de Pantalla	86"
	Tipo de Panel	Direct LED
	Área Activa (horizontal x vertical)	1895.0 x 1066.0 mm
	Relación de aspecto	16:9
	Resolución (píxeles)	4K UHD - 3840 x 2160
	Brillo	500 nits
	Contraste	1200:1
	Vida	50,000 hrs.
	Orientación de Pantalla	Landscape / Portrait (Horizontal / Vertical)
Plataforma del Sistema	Color	10-bit / 99% sRGB, 72% NTSC
	Sistema Operativo	Android 13.0
	Memoria / Almacenamiento	8GB / 64GB
Conectividad	CPU/GPU	G52 MP8 / A73 x 4 + A53 x 4
	HDMI in/out	x2 (2.0) / 0
	USB Tipo A	x2 (2.0)
	Ethernet (LAN)	10 / 100 Mbps (Android) (x1)
	RS232 in/out	1/0
	Bocina	12W x2
Energía	3.5mm (out)	Audífonos
	AC/DC	AC (in x1 switch x1)
	Voltaje	100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz
	Consumo de Energía (típica/standby)	140.7W / <0.5W
Mecánico	Dimensiones (WxHxD)	1927 x 1098.5 x 59.5 mm
	Bisel (arriba/ abajo / izquierda / derecha)	13 13.5 13 13 mm
	Peso (sin caja / con caja)	49kg 64kg
	VESA - Montaje a Pared (mm)	600 x 400; 4 x M8 x 16L
Medio Ambiente	Temperatura Operacional	0°C ~ 40°C
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C ~ 60°C
Idiomas	Uso (horas/días)	24/7
Software	Idiomas en Pantalla	28 Idiomas
	X-Sign Broadcast	Sí
	CMS	X-Sign
	Gestión de Dispositivos	DMS
Accesorios	Transmisión de Pantalla	InstaShare 2
	Control Remoto	Sí
	Cable de Poder	Sí
	Cable HDMI	x1 (1.5m)
	Cable RS232	Sí
	Guía de Inicio Rápido	Sí
Otros	Manual del Usuario (electrónico)	Sí
Mejora de nitidez, Prueba de retención de imagen, HDMI-HDCP (1.4/2.2), Picture by Picture (PBP), Picture in Picture (PIP), Control CEC, Función RTC, FW Update (USB/OTA), Freeze/Blank, Sensor de temperatura interno.		

