

Dispositivo para Presentación Inalámbrica

- * Plug and Play con un solo toque
- * Sin software ni controladores
- * 4K para presentaciones de alta calidad
- * Seguridad CVSS3.0 (transmisión cifrada)
- * Colaboración ininterrumpida (varios presentadores)
- * Multiplataforma (windows / macOS y Linux)
- * Cifrado de seguridad AES de 128 bits



Características

Accesorios Incluidos (Dentro de la Caja)	Host (Receptor)	(x1)
	Botón (Transmisor)	(x1)
	Contenedor	(x1)
	Adaptador de corriente	(x1)
	Antena	2dbi, (x2) MIMO
	Cable de alimentación USB	N/A
	Cable de extensión USB	N/A
	Cable HDMI	(x1)
	Declaración de seguridad	(x1)
InstaShow (Botón)	Botón tipo de conector	USB Tipo C (switch a USB Tipo A y HDMI)
	Botón tecla de función	Modo de inicio (mode key)
	Tasa de audio	Stereo, Calidad radio 16bits 48KHz
	WiFi Estándar y Autenticación	WiFi 5, IEEE 802.11ac, 5GHz, 1T1R
	Seguridad Inalámbrica (cifrado)	WPA3 Personal/WPA3 Enterprise (soporta AES-256)
	Alcance de Cobertura Inalámbrica	Max. 15 m (entre el Host y Botón)
	Soporte WPS OS	Windows / Linux / Mac / Chrome
	Botón (resolución máxima)	4K (3840 x 2160) @30Hz
InstaShow (Host)	Conexión	HDMI out (x1) / WLAN/LAN / USB (touch) / DC energía (tipo C)
	Fuente de alimentación (host)	DC 5V±10%,2A
	Consumo normal (host)	10W
	LAN (RJ45)	(x1)
	HDMI out	(x1)
	Dimensiones sin antena (host)	110 x 110 x 29 mm
	Peso (host)	205 g
InstaShow (Contenedor)	Dimensiones (contenedor)	84.5 x 62.5 x 128mm
	Peso (contenedor)	568 g
Características	Video out	HDMI 1.4 (con HDCP)
	Resolución máxima salida (receptor)	Hasta 4K (30Hz)
	WiFi Estándar	5
	Frecuencia inalámbrica	5G
	Velocidad inalámbrica de transmisión de datos (máxima)	AC1200 (5G 867 Mbps)
	Pantallas divididas (máximo)	N/A
	Conexiones simultáneas	16
	Acceso WiFi protegido	WPA3
	Estándar de cifrado avanzado	AES128