

## UPS Standby Ahorrador de Energía 120V 550VA 300W Serie ECO con USB y 8 Tomacorrientes

NÚMERO DE MODELO: **ECO550UPS**



### General

El UPS ECO550UPS Standby, ecológico ofrece protección completa contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones momentáneas. Soporta el ahorro ecológico de energía a través de los tomacorrientes Eco integrados que, cuando la computadora no está en uso, apagan automáticamente los accesorios que no se necesitan, como por ejemplo impresoras o bocinas multimedia. La capacidad de eficiencia del 99% con carga completa también ofrece ahorro de energía y operación sin tanta temperatura ya que limita el consumo de energía del UPS a sólo 3 watts. El diseño ecológico cumple con las estrictas normas ambientales ROHS. Ofrece una transición ininterrumpida a salida de CA derivada de la batería durante caídas de voltaje y fallas del suministro eléctrico con suficiente tiempo de autonomía como para guardar y apagar los equipos conectados sin perder datos. Ofrece protección completa en un gabinete ultracompacto para instalar en el escritorio o en la pared. Incluye 4 tomacorrientes soportados por baterías para la computadora, el monitor y dos periféricos vitales del sistema y 4 tomacorrientes adicionales sólo para supresión de sobretensiones para accesorios que no requieren soporte de batería. Tres de los tomacorrientes sólo para supresión de sobretensiones son tomacorrientes designados Eco que se pueden configurar para apagarse automáticamente cuando la computadora entra en modo de espera o se apaga. El USB permite diferentes opciones de configuración del UPS y el cierre sin supervisión del sistema sin perder datos en caso de fallas prolongadas del suministro eléctrico. El software PowerAlert se puede descargar en forma gratuita de [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com). Cable USB incluido. Los conectores RJ11 incorporados, para supresión en una línea telefónica protegen módems, faxes, teléfonos inalámbricos y otros accesorios con conexión de línea de marcado telefónico/DSL. La alarma acústica integrada y los LEDs del panel frontal ofrecen información continua sobre la operación de la energía en la línea y la batería. La capacidad de 550VA / 300 watts de potencia soporta hasta por 17 minutos a sistemas PC básicos durante fallas del suministro eléctrico. \$100,000 de seguro para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente)

### Características

- UPS ECO550UPS Standby, ecológico; ofrece completa protección contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones momentáneas.
- Los tomacorrientes Eco integrados apagan automáticamente, los accesorios de la computadora que no se necesitan como por ejemplo impresoras, escáneres y bocinas.
- La capacidad de eficiencia del 99% con carga completa reduce el gasto de energía y la salida de calor ya que limita el consumo de energía del UPS a sólo 3 watts, con una salida de calor de sólo 4 BTU/h.

### Destacado

- UPS Standby ultracompacto de 550VA, 120V, tomacorrientes ECO ahorradoras de energía
- Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro eléctrico, 99% de eficiencia en modo de línea
- La opción ECO apaga el grupo de tres tomacorrientes cuando la computadora no está en uso.
- USB, protección para TEL/DSL, instalable en la pared, tomacorrientes únicamente con protección contra sobretensiones
- Clavija de entrada NEMA 5-15P y 8 tomacorrientes NEMA 5-15R
- **Este producto está calificado ENERGY STAR por su capacidad para ahorrar dinero a los clientes mientras ayuda a proteger el ambiente.**

### El Paquete Incluye

- ECO550UPS Sistema UPS ECO550UPS
- Cable USB
- Manual de instrucciones

- El diseño ecológico cumple con las estrictas normas ambientales ROHS.
- El UPS de 550 VA/300 watts ofrece salida de CA derivada de la batería durante caídas de voltaje y fallas del suministro eléctrico para admitir hasta 17 minutos de funcionamiento de computadoras de escritorio de nivel básico con monitor LCD de 15".
- UPS ultracompacto permite diversas opciones de colocación para uso en escritorio o en la pared.
- Incluye 4 tomacorrientes soportados por el UPS para la computadora, el monitor y 2 periféricos vitales del sistema que requieren energía ininterrumpida.
- Incluye 4 tomacorrientes sólo para supresión de sobretensiones para accesorios que no requieren soporte de batería.
- Tres de los tomacorrientes sólo para supresión de sobretensiones son tomacorrientes designados Eco que se pueden configurar para apagarse automáticamente cuando la computadora no está en uso.
- El USB permite diferentes opciones de configuración del UPS y el cierre sin supervisión del sistema sin perder datos en caso de fallas prolongadas del suministro eléctrico.
- El software PowerAlert de monitoreo se puede descargar en forma gratuita de [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com).
- El USB compatible con HID permite además la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X
- Los conectores RJ11 para supresión en una línea telefónica protegen módems, faxes, teléfonos inalámbricos y otros accesorios contra sobretensiones en conexiones de líneas de marcado telefónico/DSL.
- Cable USB incluido
- Clavija de entrada en ángulo recto para ahorrar espacio
- PDU opcional PDUB15 con derivación permite el reemplazo Hot-Swap del UPS sin interrupción al equipo conectado
- Seguro para los equipos conectados de \$100,000 (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente).

## Especificaciones

SALIDA	
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA)	550
Capacidad de Salida (Watts)	300
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	110V
Detalles del Voltaje Nominal	Salida nominal de 115 V en modo de respaldo por batería
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 5%
Tomacorrientes	(8) 5-15R
Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones)	4 tomacorrientes UPS, 4 tomacorrientes de sobretensión únicamente
Opciones de PDU Hot-Swap	PDUB15 (2U / 8 tomacorrientes 5-15R)
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)	Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda sinusoidal PWM
ENTRADA	

Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	10A
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS	5-15P
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	6
Longitud del cable de alimentación del UPS (m)	1.8
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Fase de Entrada	Monofásico
<b>BATERÍA</b>	
Autonomía a Media Carga (min.)	10 min. (150w)
Voltaje CD del sistema (VCD)	12
Autonomía Ampliable	No
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Interruptores	El interruptor combinado controla el estado de encendido y apagado y el auto test; el segundo botón pulsador embutido activa la commutación del tomacorrientes ECO.
Alarma Acústica	La alarma sonora indica fallas en el suministro eléctrico y sobrecarga.
Indicadores LED	3 LEDs indican el estado de alimentación, el estado de sobrecarga/verificación de batería y el modo ECO.
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	420
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo
Supresión en la Línea de Datos del UPS	1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida)
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Sí
<b>FÍSICAS</b>	
Descripción de los accesorios de instalación incluidos	Soporta la instalación en la pared con pestañas de montaje perforadas.
Factores de forma de instalación soportados por los accesorios incluidos	Torre
Factor de Forma Primario	Escritorio
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	3,1 x 10,8 x 5,7

Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / cm)	7.8 x 27.6 x 14.6
Peso del Módulo de potencia del UPS (lb)	6.6
Peso del Módulo de potencia del UPS (kg)	3
Dimensiones de Envío del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	4.1 x 13 x 8
Dimensiones de Envío del UPS (Al x An x Pr / cm)	10.4 x 33 x 20.3
Peso de Envío (lb)	7.1
Peso de Envío (kg)	3.2
Material del Gabinete del UPS	ABS
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.
Rango de Temperatura de Almacenamiento	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación.
Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)	10.3
Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga)	194.3
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	99 %
<b>COMUNICACIONES</b>	
Interfaz de Comunicaciones	USB (compatible con HID)
Software PowerAlert	Descarga gratuita de <a href="http://www.tripplite.com">www.tripplite.com</a> .
Cable de Comunicaciones	Cable de interfaz RJ a USB incluido
Compatibilidad con WatchDog	Soporta la aplicación Watchdog, opciones de reinicio del SO y del hardware para aplicaciones remotas.
Compatibilidad con Herramientas de UPS de Red	Compatible con NUT [Network UPS Tools]. Vea la lista completa de sistemas UPS compatibles con NUT de Tripp Lite en <a href="http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp%20Lite">http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp%20Lite</a>
<b>TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA</b>	
Tiempo de Transferencia	CA a modo batería: 4 milisegundos / Batería a modo CA: 3 milisegundos.
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	99
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	139
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	

Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Soporta el funcionamiento con arranque en frío.
Características de Ahorro de Energía Ecológico	Mayor a 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones del UPS	Probado para UL1778 (EE. UU.)
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	garantía limitada de 3 años
Período de Garantía del Producto (América Latina)	garantía limitada de 3 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 3 años
Seguro para los Equipos Conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	100,000 dólares de <a href="#">seguro máximo de por vida</a>

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.