



-  Certificado NOM
-  Pantalla LCD
-  4 tomas reguladas y respaldadas
-  3 años de garantía en partes y 2 en baterías
-  Software de monitoreo
-  Puerto RJ11 y RJ45

UPTEAM 3000

3000VA / 1800 W

NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO

ENTRADA

Voltaje: 127 Vca 60 Hz

Consumo de energía: 25 A

SALIDA

Tensión de salida en modo batería: 120 Vca +/-10%

Tiempo de transferencia: 2-6 ms

Tipo de onda: Tipo Cuasenoidal

Supresor de picos en tensión: 300 J

BATERÍA

Tipo y número: 12 Vcc / 12 Ah x 4

Tiempo de carga: 8 horas para 90% de carga

FÍSICA

Número de tomas: 4 tipo NEMA 5-15R reguladas y respaldadas

Protección de línea: RJ45

Software de monitoreo: Sí, USB y R 232

Indicadores visuales: Pantalla LCD

Protección contra sobrecarga: Breaker Térmico

Dimensiones: 42.5 x 14.5 x 20 cm

Peso: 40 Kg

Garantía: 3 años en partes y 2 en baterías

MEDIO AMBIENTE

Humedad: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)

Nivel de ruido: >40db

Normas aplicables: NOM 001-SCFI-1993

Altura de operación: 3 000 M sobre el nivel del mar

Temperatura de almacenamiento: -15°C hasta 50°C

Temperatura de operación: 0°C - 40°C

USB

Voltaje: N/A