

Compartir:



SURT192XLBP



Description: Los sistemas de baterías con autonomía extendida brindan tiempos de autonomía flexibles para aplicaciones Smart-UPS críticas.
Incluye : Installation Guide , User Manual



- User Manual
- Replacement Battery
- Product Registration
- Product FAQs

Descripción general del producto Especificaciones técnicas Documentación Opciones

Baterías y autonomía

Print Technical Specification

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	4
Montaje de baterías	Plataforma para batería individual
Fabricante de baterías	--
Vida útil esperada de las baterías (años)	3-5 años
Nota sobre el cartucho de batería de recambio	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Módulos de batería por serie	16

Físico

Dimensiones de altura máxima	130mm , 13.0cm
Dimensiones de anchura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima	660mm , 66.0cm
Altura del rack	3U
Peso neto	90.91kg
Peso de embarque	101.36kg
Altura del bulto	413mm , 41.3cm
Ancho del bulto	600mm , 60.0cm
Profundidad del bulto	1000mm , 100.0cm
Color	Black
Unidades por tarima	4.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros

Conformidad

Garantía estándar disponibles	Reparación o reemplazo por 2 años, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales
-------------------------------	---

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
EOLl	Disponible en la ficha Documentación
Cumplimiento de otras normas ambientales	Directivas RoHS para China
Proposition 65 Warning	Disponible en la ficha Documentación