

Barra de contactos Protect It! con 7 tomacorrientes, Cable de 1.83 m [6 pies], 1080 joules Supresor de sobretensiones

NÚMERO DE MODELO: **STRIKER**



General

STRIKER de Tripp Lite; ofrece económica supresión de sobretensiones CA para proteger estaciones de trabajo, PCs de escritorio, sistemas de telecomunicaciones y otros equipos electrónicos delicados. La supresión de sobretensiones de CA protege a los equipos conectados contra daños y problemas de funcionamiento causados por las sobretensiones transitorias. El STRIKER tiene 7 tomacorrientes de CA, un cable de 1.83 m [6 pies] y LEDs de diagnóstico para advertir sobre problemas de cableado y daños en el supresor. El valor nominal de supresión de CA de 1080 joules protege a los equipos contra sobretensiones y ruido en la línea. Atractivo gabinete gris con pestañas de instalación con perforaciones y 1 tomacorriente diseñados para conector de transformador ofrecen una conveniente protección para equipos y accesorios de computadoras de escritorio. \$20,000 de Seguro Máximo de por Vida (EE. UU., Canadá y Puerto Rico solamente).

CLAVIJA/TOMACORRIENTES: Entrada: NEMA5-15P/Salida: 7 NEMA 5-15R/ 1.83 m [6 pies] Cable de alimentación CA

ELÉCTRICO: 120V CA, 60Hz, 15A (Requiere tomacorrientes de pared NEMA 5-15R)

FORMATO: Barra de múltiples contactos con cable con 1 tomacorrientes espaciado para un conector de transformador

SUPRESIÓN: CA: Limitación de 150V RMS/1080 joules/Especificación de Paso 400V UL1449

Características

- 7 tomacorrientes
- Cable de 1.83 m [6 pies]
- Valor nominal de supresión de sobretensiones: 1080 joules
- Filtros de ruido de interferencia electromagnética o de radiofrecuencia
- Puede alojar 1 conector de transformador sin bloquear los demás tomacorrientes.
- El LED de diagnóstico indica protección activa
- Soportes perforados para la instalación en la pared
- \$20,000 Seguro Máximo de por Vida (EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente) cubre al equipo conectado

Destacado

- 7 tomacorrientes / cable de 1.83 m [6 pies]
- Valor nominal de supresión de sobretensiones 1080 joules
- \$20,000 Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente)

Aplicaciones

- Ideal para cualquier aplicación de computación de escritorio, red u hogareña que necesite protección de línea de CA contra sobretensiones.

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones STRIKER.
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía.

Especificaciones



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(7) 5-15R
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	Soporta el enchufe de 1 transformador grande sin cubrir los demás tomacorrientes; acepta hasta 4 transformadores en total.
Orientación del Tomacorrientes	Una sola hilera.
Carga por USB	No
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio eléctrico recomendado	120V, 15A
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6 pies (1,8 m)
Longitud del cable de alimentación (m)	1.83
Calibre del Cable de Entrada	calibre 14, SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	72000
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Combinación de disyuntor de CA e interruptor de encendido y apagado de 2 posiciones con iluminación roja.
LEDs de diagnóstico	LED incorporado que confirma el estado "protección presente" (verde) del supresor.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	150
Especificación de paso directo UL1449	400V
Filtrado de EMI / RFI	Hasta 20 dB.
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	13,78 x 4,52 x 1,77
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	35.00 x 11.48 x 4.50
Peso de Envío (lb)	1.3
Peso de Envío (kg)	0.59
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1,32 x 2,05 x 11,69
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.35 x 5.21 x 29.69
Peso de la Unidad (lb)	1.17
Peso de la Unidad (kg)	0.53
Material de Construcción	Plástico
Pestañas de Instalación Integradas	Las pestañas de montaje con perforaciones permiten montarlo en la pared.
Color del gabinete	Gris Claro
Color del receptáculo	Gris Claro
Color (Cable de Alimentación de CA)	Gris Claro
Medida del tomacorrientes (centro a centro)	Distancia entre tomacorrientes estándar = 29 mm; Distancia entre el último tomacorriente estándar y el tomacorriente para conector de transformador = 33 mm
Medida de las perforaciones (centro a centro)	Distancia entre ranuras = 151 mm; Distancia entre altura de ranura = 24 mm
Caja Metálica	No
FUNCIONES ESPECIALES	
Clavija en Ángulo Recto	No
CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 Tercera Edición
NOM (México)	NOM
UL1363 (Conexión eléctrica intermedia)	UL1363
cUL / CSA (Canadá)	cUL
Aprobaciones	Supera las especificaciones IEEE 587 categorías A y B.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (USA, Puerto Rico y Canadá)	20,000 dólares de seguro máximo de por vida

© 2015 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.