

CP1000PFCLCD

El CP1000PFCLCD ofrece protección de energía avanzada de onda senoidal pura para todas las computadoras de escritorio, hardware de redes y servidores en grupo de nivel de entrada.



CARACTERÍSTICAS:

- 1000VA / 600W Onda Senoidal Pura
- Topología Línea Interactiva
- AVR y GreenPower UPS™
- Display LCD Multifunción
- Gabinete Torre
- Protección RJ11/RJ45 y Coaxial RG6
- 10 Tomas / puertos USB y Serial
- Filtros EMI/RFI
- PowerPanel® Personal Edition

Tiempo de Respaldo:
3 Minutos a plena carga
9 Minutos a media carga

DISEÑADO PARA:

- Estaciones de trabajo/PCs
- Hardware de redes
- Servidores de nivel de entrada
- Sistemas de seguridad y vigilancia
- Terminales POS
- Redes SoHo
- Equipo de Teatro en Casa
- Equipo con fuentes de energía PFC Activa



La tecnología patentada GreenPower UPS™ reduce los costos de energía hasta en un 75%! Reduce emisiones de carbón.

CyberPower Systems

Av. Revolución Número 639, Piso 2,
 Colonia San Pedro de los Pinos
 Delegación Benito Juárez Mexico DF
 CP 03800 Tel: (0155) 4622 8654
 CPSwww.com

El UPS CP1000PFCLCD Onda Senoidal PFC de CyberPower™ con salida de onda senoidal y LCD multifunción salvaguarda sistemas de computadora de rango medio y alto, servidores y hardware de redes que utilizan fuentes de voltaje convencionales y con PFC (Corrección de factor de potencia) Activa. Su topología de regulador automático de voltaje (AVR) entrega energía de CA limpia y consistente, protegiendo al equipo conectado y previniendo interrupciones costosas de negocios. Su tecnología patentada de ahorro de energía GreenPower UPS™ reduce costos de energía hasta en un 75% comparado con modelos de la competencia.

El CP1000PFCLCD tiene una capacidad de 1000VA/600Watts, diez (10) tomas NEMA 5-15R y una (1) libre de mantenimiento, baterías reemplazables por el usuario de 12V/8.5Ah. El panel rotatable LCD frontal muestra las funciones vitales para un uso fácil. Esta unidad ofrece conectividad vía un (1) HID USB y un (1) DB9 puertos seriales. Protección para tel/red (RJ11/RJ45) y un cable/coax (RG-6) es incluido. Filtros EMI/RFI incrementan la inmunidad de carga de molestias de ruido.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Onda Senoidal Pura: Cuando opera en batería, las salidas de energía Onda Senoidal PFC que son idénticas o más limpias que las de la red urbana, al estar libre de distorsión y ruido eléctrico resulta en una óptima claridad de línea.

Regulación Automática de Voltaje: La tecnología AVR estabiliza el voltaje CA y mantiene un nivel de voltaje seguro sin pasar a modo batería. Esto conserva la vida de la batería y entrega energía de CA limpia al equipo conectado.

Tecnología de Ahorro de Energía: El circuito avanzado UPS patentado GreenPower™ reduce costos de energía hasta en un 75% comparado con modelos de la competencia.

Botón de Encendido Protegido: El botón de encendido ha sido especialmente diseñado para minimizar el riesgo de que el UPS pueda apagarse o interferirse por accidente.

Filtros EMI/RFI: Filtros contra interferencia electromagnética y radiofrecuencia aseguran energía limpia para el equipo conectado.

Alarmas Audibles: Tonos distintivos identifican cuando la unidad corre en batería, si está sobrecargado o cuando la batería está baja.

Breaker o disyuntor térmico reseteable: interruptor conveniente en caso de una sobrecarga del UPS.

Conectividad USB: El puerto USB permite una integración completa con administración de energía integrada y características de autoapagado para Windows, Linux, Mac OS X.

UPS Ultra-Silencioso: Un diseño de eficiencia avanzado (reducido en operación de ventilador), componentes de alto acabado y la tecnología GreenPower UPS ayudan a minimizar emisiones de ruido.

Display de Diagnóstico LCD Inteligente: el innovador panel frontal LCD blanco muestra: voltaje de entrada, voltaje de salida, regulador automático de voltaje, capacidad de la batería, modo de ahorro de energía de desvío, tiempo de respaldo estimado, nivel de carga, frecuencia de salida, en batería, sobrecarga, falla, registro de eventos y modo silencioso.

Power Panel Personal Edition: en caso de un apagón, el programa Power Panel PE guarda archivos abiertos y pone en hibernación a la computadora para incrementar el tiempo de respaldo del UPS. El Power Panel es de fácil instalación en cualquier PC basada en windows y utiliza recursos minimales del sistema. Pantallas de diagnóstico muestran el estatus del UPS incluyendo modo de operación silencioso, notificaciones de sistema configurables, auto pruebas, advertencias de voltaje alto/bajo ajustables, registro de eventos y apagado programable.

Garantía 3 Años: Procesos estrictos de fabricación y su diseño innovativo permite a CyberPower ofrecer una de las más fuertes garantías de la industria. CyberPower reparará o reemplazará los equipos sin costo durante 3 años a partir de la fecha de compra incluyendo equipo y batería.

Certificaciones ISO y de Seguridad: Todos nuestros productos han sido aprobados por el ISO 9001 y certificados por NOM, FCC, cUL y UL.

Compatibilidad Windows: Nuestro software PowerPanel® ha sido completamente probado y es compatible con Windows 2000, 2003, XP 32/64, Vista 32/64, 7, y Servidor 2008.

ESPECIFICACIONES CP1000PFCLCD

GENERAL	
Topología UPS	Línea-interactiva (AVR)
Ahorro de Energía	GreenPower UPS Tecnología Desvío
ENTRADA	
Voltaje	90Vac - 139Vac
Frecuencia	57Hz - 63Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Estilo de Enchufe	ángulo derecho, 45-grados, salida por derecha
Longitud de cable	12.7 cm
SALIDA	
VA	1000
Watts	600
Voltaje en Batería	120Vac +/- 5%
Frecuencia en Batería	60Hz +/- 1%
Forma de Onda en Batería	Onda Senoidal
Tipo de Toma	NEMA 5-15R
Tomas - Total	10
Tomas - Batería y Picos	5
Tomas - Sólo Picos	5
Tomas - Espaciadas Ampliamente	N/A
BATERÍA	
Tiempo Respaldo Media Carga (min.)	9
Tiempo de Respaldo Carga Completa (min.)	3
Tipo de Batería	Acido Sellada
Tamaño de Batería	12V/8.5AH
Reemplazable por usuario	Si - modelo RB1290
Tiempo de Recarga Típico	8 Horas
Cantidad de Baterías	1
PROTECCIÓN DE PICOS Y FILTROS	
Supresión de Picos	1,030 Joules
Tel / Ethernet RJ11 / RJ45	1-Entrada, 1-Salida (Combo)
Protección Coaxial RG6	1-Entrada, 1-Salida
Filtración EMI/RFI	Si
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES	
Display LCD Multifunción	Si
Puerto USB	Si
Puerto Serial	Si
Cable de Administración	USB cable
Indicadores LED	Encendido, falla de cableado
Alarmas Audibles	En batería, batería baja, sobrecarga, falla
Software	PowerPanel® Personal Edition
FISICO	
Dimensiones (AxAxH) cm	9.9 x 23.11 x 26.4
Peso (Kgs.)	7.5
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	NOM, UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
Cumple con RoHS	Si
GARANTÍA	
Garantía de Producto	3 Año s en equipo y ba tería

